






	型　　名	SF－333DE－LN
	電　　源	三　　相　　200V　　，　　50/60Hz
	性　　能	庫内温度　５±２℃　(RT27℃，60%，0.2m/S以下)
	使用温度範囲	ＲＴ５～３２℃，ＲＨ６０％
	用　　途	日配，　　飲料（ドリンク，乳酸飲料）
	有効内容積（Ｌ）	３３９
外	幅（mm）	８４８
	奥行（mm）	６００
寸	高さ［前高］（mm）	１９７２　［４１０］
内	幅（mm）	８０４
	奥行（mm）	２９１（下段以外），３６３（下段のみ）
寸	高さ（mm）	１３７１
	棚　段　数	6段（取付ﾋﾟｯﾁ：15.5mm）‥‥底棚＋固定棚５段
	棚　仕　様	固定棚
	製品質量（ｋｇ）	１６６
冷凍サイクル	圧縮機型式	Ａ１（DS130A1FJ-24F） 東芝DC縦型ﾂｲﾝｺﾝﾌﾟ
	使用冷媒	Ｒ４０４Ａ
	凝縮器	フィンドチューブ強制通風式
	冷却器	フィンドチューブ強制通風式
	除霜方式	オフサイクル除霜（温度復帰）
	凝縮用送風機	・ＤＣモータ（３０Ｗ）Ｘ２・プロペラファン：Φ２００×２
	冷却用送風機	・ＤＣモータ（２１Ｗ）・多翼ファン：φ２７０
	冷媒制御方式	電子膨張弁（ＰＭＶ）
	液インジェクション	無
	保護装置	ケースサーモによる圧縮機過熱防止，吐出及び凝縮器の高温異常検出
内外装	内装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
	外装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
	側板	複層ガラス（3-6-3）
	棚	固定式板金棚
	棚傾斜角	水平 or 8°（固定式）
	断熱壁	成形ポリスチロール
	エアカーテン	シングルエアーカーテン
排水	ドレン蒸発機構	有，１段式（加熱ﾊﾟｲﾌﾟ＋吸水板）
制御	温度制御 制御方式	電子制御（能力可変インバータ制御）
	ﾄﾞﾚﾝ蒸発用ﾋｰﾀ制御	無
	温度調節	３～２２℃　１℃ｽﾃｯﾌﾟ　　＜設定温度：５℃＞
	温度表示	デジタル表示（緑）
	除霜制御方式	定時オフサイクル除霜（復帰温度優先）
	保護 吐出温度ﾘﾘｰｽ	吐出管温度異常上昇防止ﾘﾘｰｽ（ｺﾝﾌﾟ保護）
	凝縮温度ﾘﾘｰｽ	凝縮温度異常上昇防止ﾘﾘｰｽ（ｺﾝﾌﾟ保護）
	電流ﾘﾘｰｽ	ＩＰＤＵ・コンプ保護
	警報 異常点検表示	各種センサ，ＩＰＤＵ，ファンモータ異常
	フィルタ目詰まり	ＬＥＤランプ（赤）点滅　（凝縮器温度ｾﾝｻ感知）
	ドレン点検	ＬＥＤランプ（黄）点滅＋ﾌﾞｻﾞｰ　（ドレン皿水位電極感知）
	庫内高低温警報	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示部点滅　（庫内温度ｾﾝｻ感知）
	機械異常	全停止　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部異常表示＋ﾌﾞｻﾞｰ　（吐出，凝縮器温度感知）
照明	棚照明	無
	ｼｪｰﾄﾞ照明（天井）	ＬＥＤ照明　８Ｗ×１
	上部庫内照明	無
諸特性	消費電力（W）200V	８４４
	運転電流（A）200V	３．２
	電源プラグ	三相200V　250V/16A　ｺｰﾄﾞ長さ3m（機外長）
	性能表示条件	周囲温度：２７℃　周囲湿度：６０％　周囲風速：０．２m／S以下 直射日光受けず
	付属品	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用フィルター，ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ，ﾌﾟﾗｲｽｶｰﾄﾞﾚｰﾙ，ドレン皿
	ナイトカバー	有　（引出し方向⇒下から上）



変更REVISIONS	回　数REV. MARK	年月日DATE	承　認APPROVED BY	変更者REVISED BY	記　事CONTENTS

尺度SCALE　×　単位UNITS mm

承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
伏見 2013.09.12	伏見 13.09.12
設計DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
伏見 2013.09.12	石川 2013.09.12

保管 REGISTERED

東芝キヤリア株式会社
TOSHIBA CARRIER CORPORATION

名称 TITLE
内蔵オープンショーケース
SF-333DE-LN

図面番号 DRAWING NO. T61H1317

変更回数 REV. MARK

配布先 PRESENT TO