


図面番号DRAWING NO. T61H1315

REV. MARK 変更回数





		型　　名	ＳＦ－３３１ＤＥ－ＬＮ
		電　　源	単　　相　　100V　　，　　50/60Hz
		性　　能	庫内温度　５±２℃　（RT27℃，60%，０2m/S以下）
		使 用 温 度 範 囲	ＲＴ５～３２℃，ＲＨ６０％
		用　　途	日配，　　飲料（ドリンク，乳酸飲料）
		有 効 内 容 積（Ｌ）	３３９
外		幅（mm）	８４８
		奥行（mm）	６００
寸		高さ［前高］（mm）	１９７２　［４１０］
内		幅（mm）	８０４
		奥行（mm）	２９１（下段以外），３６３（下段のみ）
寸		高さ（mm）	１３７１
		棚　段　数	６段（取付ﾋﾟｯﾁ：15.5㎜）‥‥底棚＋固定棚５段
		棚　仕　様	固定棚
		製品質量（ｋｇ）	１６６
冷		圧 縮 機 型 式	Ａ１（DS130A1FJ-24F） 東芝DC縦型ﾂｲﾝｺﾝﾌﾟ
凍		使 用 冷 媒	Ｒ４０４Ａ
サ		凝　縮　器	フィンドチューブ強制通風式
イ		冷　却　器	フィンドチューブ強制通風式
ク		除　霜　方　式	オフサイクル除霜（温度復帰）
ル		凝 縮 用 送 風 機	・ＤＣモータ（３０Ｗ）Ｘ２・プロペラファン：Φ２００ｘ２
		冷 却 用 送 風 機	・ＤＣモータ（２１Ｗ）・多翼ファン：φ２７０
		冷 媒 制 御 方 式	電子膨張弁（ＰＭＶ）
		液ｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝ	無
		保　護　装　置	ケースサーモによる圧縮機過熱防止，吐出及び凝縮器の高温異常検出
内		内　　装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
外		外　　装	亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂焼付け塗装
		側　　板	複層ガラス（3-6-3）
		棚	固定式板金棚
		棚 傾 斜 角	水平 or ８°（固定式）
装		断　熱　壁	成形ポリスチロール
		エ ア カ ー テ ン	シングルエアーｶｰﾃﾝ
排水		ド レ ン 蒸 発 機 構	有，１段式（加熱ﾊﾟｲﾌﾟ＋吸水板）
制	温	制　御　方　式	電子制御（能力可変インバータ制御）
	度	ﾄﾞﾚﾝ蒸発用ﾋｰﾀ制御	無
御	制	温　度　調　節	３～２２℃　１℃ｽﾃｯﾌﾟ　　＜設定温度：５℃＞
	御	温　度　表　示	デジタル表示（緑）
		除 霜 制 御 方 式	定時オフサイクル除霜（復帰温度優先）
	保	吐 出 温 度 ﾚﾘｰｽ	吐出管温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護）
	護	凝 縮 温 度 ﾚﾘｰｽ	凝縮温度異常上昇防止レリース（ｺﾝﾌﾟ保護）
		電 流 ﾚ ﾘ ｰ ｽ	ＩＰＤＵ・コンプ保護
	警	異 常 点 検 表 示	各種センサ，ＩＰＤＵ，ファンモータ異常
		フ ィ ル タ 目 詰 ま り	ＬＥＤランプ（赤）点滅　（凝縮器温度ｾﾝｻ感知）
		ド レ ン 点 検	ＬＥＤランプ（黄）点滅＋ﾌﾞｻﾞｰ　（ドレン皿水位電極感知）
	報	庫 内 高 低 温 警 報	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ温度表示部点滅　（庫内温度ｾﾝｻ感知）
		機　械　異　常	全停止　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ部異常表示＋ﾌﾞｻﾞｰ　（吐出，凝縮器温度感知）
照		棚　照　明	無
		ｼｪｰﾄﾞ照明（天井）	ＬＥＤ照明　８Ｗ×１
明		上 部 庫 内 照 明	無
諸		消費電力（Ｗ）100V	８５３
特		運転電流（Ａ）100V	９．５
性			
		電　源　プ　ラ　グ	単相100V　125V/15A ｺｰﾄﾞ長さ３ｍ（機外長）
		性 能 表 示 条 件	周囲温度：２７℃　周囲湿度：６０％　周囲風速：０．２ｍ／Ｓ以下 直射日光受けず
		付　　属　　品	ｺﾝﾃﾞﾝｻ用フィルター，ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ，ﾌﾟﾗｲｽｶｰﾄﾞﾚｰﾙ，ドレン皿
		ナ イ ト カ バ ー	有　（引出し方向⇒下から上）



回　数REV。MARK		変更REVISIONS
年月日DATE		
承　認APPROVED BY		
変更者REVISED BY		
記　事CONTENTS		

尺度SCALE　×

単位UNITS　mm

承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
伏見 2013.09.12	伏見 2013.09.12
設計DESIGNED BY	製図DRAWN BY
伏見 2013.09.12	石川 2013.09.12

保管 REGISTERED

東芝キヤリア株式会社
TOSHIBA CARRIER CORPORATION

名称 TITLE

内蔵オープンショーケース

SF-331DE-LN

図面番号DRAWING NO. T61H1315

変更回数 REV。MARK

配布先 PRESENT TO