

セット名称
仕様表

AWEA06337X
(室内ユニット) AIU-RP633WH

(室外機) ROA-AP637H

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)

定格冷房標準能力				kW	5.6＜1.8～6.3＞				形 名		ROA-AP637H				
暖房性能 (注1)	顕 熱 比				-	0.70				外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率				-	3.33				外形寸法	高 さ		mm	714	
	中間冷房標準能力				kW	2.6					幅		mm	859	
	中間冷房中温能力				kW	-					奥 行		mm	309	
	最小冷房中温能力				kW	-				総 質 量	kg		49		
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力				kW	5.6＜1.3～8.0＞					圧 縮 機	形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率				-	3.61				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.50		
	中間暖房標準能力				kW	2.6				極 数		6			
	最小暖房標準能力				kW	1.5				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力				kW	6.1				冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率				(注4)					(暖)		電子制御弁				
電 気 特 性 (注1)	APF2015 (JIS B 8616:2015)				-	5.2 / 5.2				機 外	送 風 機		プロペラファン		
	APF (JIS B 8616:2006)				-	5.0					送風装置	標 準 風 量		m³/min	50.0
	冷暖平均エネルギー消費効率				-	3.47 / 3.47						電 動 機		kW	0.071
	電 源				(注2)	三相 200V 50/60 Hz					高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.68 / 1.68				低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
			中間冷房標準	kW	0.465 / 0.465				保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
			中間冷房中温	kW	- / -										
			最小冷房中温	kW	- / -										
		暖房	定格暖房標準	kW	1.55 / 1.55				ケースヒータ		W	-			
	中間暖房標準	kW	0.465 / 0.465				定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB		64				
最小暖房標準	kW	0.285 / 0.285				(注5)	(暖)	dB	64						
最大暖房低温	kW	2.38 / 2.38				運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	49						
運 転 電 流	(冷)	5.33 / 5.33		A	(暖)	4.92 / 4.92		(注6)	(暖)	dB	49				
(最大)	8.10 / 8.10		IPコード		IPX4										
力 率	(冷)	91 / 91			法定冷凍トン		1.04								
(注1)	(暖)	91 / 91		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15								
始 動 電 流	A	- / -		低 圧 部	MPa	2.21									
室 内 機 (注1)	形 名				AIU-RP633WH				冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・1.70				
	外 装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				冷媒追加不要の最大実長	m	20				
									冷媒追加量	g/m	20				
	外形寸法	高 さ		mm	345				冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
		幅		mm	1,180										
		奥 行		mm	570										
	総 質 量		kg	25				最 大 実 長		m	30				
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				最 大 落 差			m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン												
	送風装置	送風機	風 量		(注7)	m³/min	16.0 / 14.3 / 12.5 / 10.8 / 10.3				電 源 配 線	漏 電 遮 断 器		(注8)	15A、30mA 0.1sec以下
急/強+/強/弱+/弱							開閉器容量	A	15						
電 動 機		kW	0.094					手元開閉器	ヒューズ	A		15			
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属				配線用遮断器		A	15						
運 転 調 整 装 置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ				電 源 配 線		線 径			電源線こう長(最大)			
ド レ ン 口 径 (呼び径)		25(塩ビ管)													
定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	dB(A)	51 / 50 / 48 / 47 / 45											
急/強+/強/弱+/弱		36 / 35 / 33 / 32 / 30		(注6)		燃線3.5mm²		38 / 38							
運転音(音圧レベル)		(注6)	dB(A)	36 / 35 / 33 / 32 / 30		燃線5.5mm²		60 / 60							
急/強+/強/弱+/弱				燃線8.0mm²		- / -									
電 熱 装 置		取付不可				燃線14.0mm²		- / -							
形 名		RBC-UW803PG(W)				燃線22.0mm²		- / -							
室 外 機 (注1)	外 装				(W)：ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)				連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本		
	外形寸法	高 さ		mm	20										
		幅		mm	1,415										
奥 行		mm	680												
(注3) 総 質 量		kg	14.0												