

東芝パッケージエアコン（空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室 外 機	形 名		ROA-AP807H			
	顕 熱 比		-	0.74			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.33 / 3.33			外形寸法	高 さ		mm	714	
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅		mm	859	
	中間冷房中温能力		kW	-				奥 行		mm	309	
	最小冷房中温能力		kW	-			総 質 量		kg	49		
	定格暖房標準能力		kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >			圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.76 / 3.76				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.50	
	中間暖房標準能力		kW	3.4				極 数		6		
	最小暖房標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	7.4		外 機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
									(暖)	電子制御弁		
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (注4)		-	5.6 / 5.6			送 風 機		プロペラファン			
APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.3		送風装置	標 準 風 量		m³/min	55.0			
APF (JIS B 8616:2006)		-	3.54 / 3.54			電 動 機		kW	0.071			
冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.13 / 2.13			高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
電 源 (注2)		三相 200V 50/60 Hz				低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
電 気 特 性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.13 / 2.13		保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
			中間冷房標準	kW	0.510 / 0.510							
			中間冷房中温	kW	- / -							
		暖房	最小冷房中温	kW	- / -							
			定格暖房標準	kW	1.89 / 1.89							
			中間暖房標準	kW	0.565 / 0.565							
	運転電流	(冷) (暖) (最大)	最小暖房標準	kW	0.368 / 0.368							
			最大暖房低温	kW	2.77 / 2.77							
			運 転 電 流	A	6.58 / 6.58 5.87 / 5.87 10.3 / 10.3							
			力 率	(冷) (暖)	%	93 / 93 93 / 93						
始 動 電 流	A		- / -									
形 名			AIC-RP803H				法定冷凍トン		1.22			
室 内 機	外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)				設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15	
							低 圧 部		MPa	2.21		
	外形寸法	高 さ	mm	235		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R410A・1.80			
		幅	mm	1,270		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20			
		奥 行	mm	690		冷 媒 追 加 量		g/m	40			
	総 質 量		kg	29		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
	空気熱交換器		フィンドチューブ									
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム									
	シロッコファン											
	コ ン ジ ュ ー ン ト	送風装置	送 風 機 (注7)			電 源 配 線	漏 電 遮 断 器 (注8)		20A、30mA 0.1sec以下			
風 量		急/強+/強/弱+/弱	m³/min	23.5 / 17.3 / 16.7 / 13.5 / 12.5			手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	20		
電 動 機		kW	0.094		ヒューズ			A	20			
エアフィルタ		室内ユニットに付属		配線用遮断器	A			20				
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ		電 源 配 線		線 径		電源線こう長(最大)			
ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)		単線1.6mm			- / -					
定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			単線2.0mm		26 / 26			
							燃線3.5mm ²		30 / 30			
運転音(音圧レベル)		(注6)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			燃線5.5mm ²		47 / 47			
							燃線8.0mm ²		- / -			
電 熱 装 置		取付不可				燃線14.0mm ²		- / -				
						燃線22.0mm ²		- / -				
						燃線38.0mm ²		- / -				
						連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本		
						リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など		