セット名称　RBSB11233M
仕様表　（室内ユニット）AID-RP563BH　×2
（室外機）ROA-RP1123HS
（分岐管）RBC-TWP30

天埋ビルトイン
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	10.0〈3.1 ～ 11.2〉
	顕熱比	-	0.76
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.46 / 3.46
	中間冷房標準能力	kW	4.6
	中間冷房中温能力	kW	4.8
	最小冷房中温能力	kW	3.5
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	11.2〈2.4 ～ 12.5〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.97 / 3.97
	中間暖房標準能力	kW	5.1
	最小暖房標準能力	kW	3.2
	最大暖房低温能力	kW	11.6
通年エネルギー消費効率		(注5)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.4 / 5.4
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.1
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.72 / 3.72
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相　200V　50/60 Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	2.89 / 2.89
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.880 / 0.880
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.744 / 0.744
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.498 / 0.498
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	2.82 / 2.82
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	0.943 / 0.943
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.602 / 0.602
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	4.35 / 4.35
	運転電流 (冷)	A	8.88 / 8.88
	運転電流 (暖)	A	8.66 / 8.66
	運転電流 (最大)	A	21.0 / 21.0
	力率 (冷)	%	94 / 94
	力率 (暖)	%	94 / 94
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AID-RP563BH
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	275
		幅	mm	700
		奥行	mm	925
	総質量		kg	26
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 (注6) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	13.3 / 12.3 / 11.3 / 10.5 / 9.5
		電動機	kW	0.150
		出荷時機外静圧	Pa	20.0
		機外静圧設定範囲 (注7)	Pa	20-30-40-50-65-80-100
		風量限界 (下限)	m³/min	8.0
		風量限界 (上限)	m³/min	15.0
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ
	ドレンロ径（呼び径）			25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52
	運転音(音圧レベル) (注9) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-RP1123HS
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,050
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	76
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	2.16
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)			電子制御弁
	冷媒制御 (暖)			電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	86.7
		電動機	kW	0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8) (冷)		dB	72
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8) (暖)		dB	72
	運転音(音圧レベル) (注9) (冷)		dB	57
	運転音(音圧レベル) (注9) (暖)		dB	58
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				2.10
設計圧力		高圧部	MPa	4.15
		低圧部	MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.20
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	主配管：35 分岐配管：20

冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	分岐配管最大長さ		m	15
	分岐配管長さの最大差		m	10
電源設計	漏電遮断器 (注10)			30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
	配線用遮断器		A	30

電源配線	線径	電源線こう長(最大)
	単線1.6mm	- / -
	単線2.0mm	- / -
	撚線3.5mm²	- / -
	撚線5.5mm²	23 / 23
	撚線8.0mm²	33 / 33
	撚線14.0mm²	59 / 59
	撚線22.0mm²	92 / 92
	撚線38.0mm²	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間		（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.5mm2×2本
リモコンコード（室内Aにのみ接続します）		（500mまで）	VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2518156 - 04

東芝キヤリア株式会社