【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 RUSA08033JXZ
仕様表 (室内ユニット) AIU-RP803H
(室外機) ROA-RP803HSJZ

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	7.1〈1.7～8.0〉	室外機	形名		ROA-RP803HSJZ
	顕熱比			-	0.91		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	4.13		外形寸法	高さ	714 mm
	中間冷房標準能力			kW	3.2			幅	859 mm
	中間冷房中温能力			kW	3.3			奥行	309 mm
	最小冷房中温能力			kW	1.8		総質量		49 kg
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力			kW	8.0〈1.3～10.6〉		圧縮機	形式	全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.21			圧縮機用電動機定格出力	1.65 kW
	中間暖房標準能力			kW	3.6			極数	6
	最小暖房標準能力			kW	2.0		空気熱交換器		フィンドチューブ
	最大暖房低温能力			kW	7.8		冷媒制御	(冷)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率				(注4)				(暖)	電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	6.7 / 6.7		送風装置	送風機	プロペラファン
	APF (JIS B 8616：2006)			-	5.7			標準風量	55.0 m³/min
冷暖平均エネルギー消費効率				-	4.17 / 4.17			電動機	0.071 kW
電気特性	電源			(注2)	単相 200V 50/60 Hz		高圧スイッチ		- MPa
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.72 / 1.72		低圧スイッチ		- MPa
			中間冷房標準	kW	0.530 / 0.530		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
			中間冷房中温	kW	0.403 / 0.403				
			最小冷房中温	kW	0.208 / 0.208		ケースヒータ		- W
		暖房	定格暖房標準	kW	1.90 / 1.90		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	68 dB
			中間暖房標準	kW	0.595 / 0.595		(注5)	(暖)	70 dB
			最小暖房標準	kW	0.285 / 0.285		運転音(音圧レベル)	(冷)	53 dB
			最大暖房低温	kW	2.75 / 2.75		(注6)	(暖)	54 dB
	運転電流	(冷)		A	9.10 / 9.10		IPコード		IPX4
		(暖)			10.1 / 10.1	法定冷凍トン			1.33
		(最大)			17.4 / 17.4	設計圧力	高圧部		4.15 MPa
(注1)	力率	(冷)		%	94 / 94		低圧部		2.21 MPa
		(暖)			94 / 94	冷媒・出荷時封入量			R32・1.55 kg
	始動電流			A	- / -	冷媒追加不要の最大実長			30 m
室内ユニット	形名				AIU-RP803H	冷媒追加量			35 g/m
	外装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		ガス側：φ15.9 液側：φ9.5 mm
	外形寸法	高さ		mm	319				
		幅		mm	840				
		奥行		mm	840		最大実長		50 m
	総質量			kg	25		最大落差		室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30 m
	空気熱交換器				フィンドチューブ				
	防音・断熱材				発泡ポリスチレン,				
	送風装置	送風機			ターボファン				
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m³/min	32.0 / 23.2 / 21.5 / 19.0 / 13.5	電源設計	漏電遮断器 (注8)		20A、30mA 0.1sec以下
		電動機		kW	0.130		手元開閉器	開閉器容量	20 A
	エアフィルタ				天井パネルに付属			ヒューズ	20 A
	運転調整装置			(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ			配線用遮断器	20 A
	ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)		電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	56 / 50 / 49 / 46 / 43				単線1.6mm - / -
									単線2.0mm 13 / 13
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	42 / 37 / 36 / 33 / 28				撚線3.5mm² 15 / 15
									撚線5.5mm² 24 / 24
	電熱装置				取付不可				撚線8.0mm² - / -
天井パネル(注3)	形名				RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)				撚線14.0mm² - / -
									撚線22.0mm² - / -
									撚線38.0mm² - / -
	外装				(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)	連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本
	外形寸法	高さ		mm	30				
		幅		mm	950				
		奥行		mm	950				
	総質量			kg	5.0				

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2518024Z - 01