

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.0 < 1.2 ~ 5.6 >		室 外 機	形 名		ROA-RP563HSJZG			
	額 熱 比		-	0.76			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.91 / 2.91			外形寸法	高 さ	mm	550		
	中間冷房標準能力		kW	2.3				幅	mm	780		
	中間冷房中温能力		kW	2.4				奥 行	mm	290		
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	1.4			機	総 質 量		kg		40
	定格暖房標準能力		kW	5.6 < 0.9 ~ 7.4 >				圧 縮 機	形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46					圧縮機用電動機定格出力		kW	1.11
	中間暖房標準能力		kW	2.6					極 数		6	
	最小暖房標準能力		kW	1.4				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
通年エネルギー消費効率	最大暖房低温能力		kW	6.0			外 機	冷 媒 制 御		(冷)		電子制御弁
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.6 / 4.6				(暖)		電子制御弁		
	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.3				送風装置	送 風 機		フロベラファン	
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.19 / 3.19					標 準 風 量		m³/min	36.7
	電 源		(注2)	室外	単相	200V 50/60 Hz			電 動 機		kW	0.043
電 気 特 性 (注1)	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.72 / 1.72		機	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-
			中間冷房標準	kW	0.552 / 0.552			低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-
			中間冷房中温	kW	0.476 / 0.476			保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
			最小冷房中温	kW	0.256 / 0.256							
			定格暖房標準	kW	1.62 / 1.62							
	運 転 電 流	(暖)	A	中間暖房標準	kW	0.551 / 0.551		ケースヒータ		W	-	
				最小暖房標準	kW	0.280 / 0.280		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	61	
				最大暖房低温	kW	3.43 / 3.43		(注7)(暖)	dB	64		
				力 率	(冷)	%	94 / 94		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	45
				(暖)	%	94 / 94		(注8)(暖)	dB	47		
始 動 電 流	A	- / -		IPコード		IPX4						
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AID-RP563BH				法定冷凍トン		1.09			
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15	
	外形寸法	高 さ	mm	275		低 圧 部		MPa	2.21			
		幅	mm	700		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.10			
		奥 行	mm	925		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20			
	総 質 量		kg	26		冷 媒 追 加 量		g/m	20			
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4	
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム									
	送 風 装 置	送 風 機	シロッコファン									
		風 量	(注5)	m³/min	13.3 / 12.3 / 11.3 / 10.5 / 9.5			最 大 実 長		m	50	
急/強+/強/弱+/弱						最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
電 動 機		kW	0.150									
出荷時機外静圧		Pa	20.0									
二 ツ ト	機外静圧設定範囲		(注6)	Pa	20-30-40-50-65-80-100		電 源 配 線	漏 電 遮 断 器		(注9)	15A、30mA 0.1sec以下	
	風 量 限 界 (下限)	m³/min	8.0		手元開閉器			開 閉 器 容 量	A	15		
	風 量 限 界 (上限)	m³/min	15.0		ヒ ュ ー ス			A	15			
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属					配 線 用 遮 断 器		A	15	
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ				電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)	
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)				単線1.6mm			11 / 11		
	定格騒音(音響パワーレベル)		(注7)	dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52		単線2.0mm			18 / 18		
	急/強+/強/弱+/弱		(注8)	dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37		燃線3.5mm ²			20 / 20		
	運転音(音圧レベル)		(注8)	dB(A)			燃線5.5mm ²			31 / 31		
	電 熱 装 置	急/強+/強/弱+/弱		(注8)	dB(A)			燃線8.0mm ²	- / -			
取得 取 付 可						燃線14.0mm ²	- / -					
						燃線22.0mm ²	- / -					
						燃線38.0mm ²	- / -					
電 熱 装 置							連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード												
						(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯		など		