

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6 < 1.3 ~ 6.3 >		室 外 機	形 名		ROA-RP633HSJZG				
	額 熱 比		-	0.75			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.57 / 3.57			外形寸法	高 さ	mm	714			
	中間冷房標準能力		kW	2.6				幅	mm	859			
	中間冷房中温能力		kW	2.7				奥 行	mm	309			
最小冷房中温能力		kW	1.7			総 質 量	kg		49				
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力		kW	6.3 < 1.3 ~ 9.1 >		機	圧 縮 機	形 式	全密閉形				
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.54 / 3.54				圧縮機用電動機定格出力	kW	1.27			
	中間暖房標準能力		kW	2.9				極 数	6				
	最小暖房標準能力		kW	1.6				空 気 熱 交 換 器			フィンドチューブ		
	最大暖房低温能力		kW	6.8			冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁			
通年エネルギー消費効率		(注4)						(暖)	電子制御弁				
APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.4 / 5.4			送風装置	送 風 機	フロベラファン					
APF (JIS B 8616:2006)		-	5.0					標 準 風 量	m³/min	50.0			
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.56 / 3.56					電 動 機	kW	0.071			
電 源		(注2)	室外	単相	200V 50/60 Hz	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-			
電 気 特 性 (注1)	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	1.57 / 1.57		低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
			中間冷房標準	kW	0.472 / 0.472		保 護 装 置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	0.405 / 0.405								
			最小冷房中温	kW	0.258 / 0.258								
			最小暖房標準	kW	1.78 / 1.78		ケースヒータ		W	-			
			中間暖房標準	kW	0.540 / 0.540		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	67			
	運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	最小暖房標準	kW	0.312 / 0.312		(注7)	(暖)	dB	65	
					最大暖房低温	kW	2.95 / 2.95		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	51	
					8.35 / 8.35	(注8)	(暖)	dB	50				
					9.47 / 9.47	IPコード		IPX4					
力 率		(冷) (暖)	%	94 / 94	法定冷凍トン		1.14						
始 動 電 流		A	- / -		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15					
				94 / 94	低 圧 部		MPa	2.21					
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AID-RP633BH			冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.45				
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30				
	外形寸法	高 さ	mm	275		冷 媒 追 加 量		g/m	20				
		幅	mm	1,000									
		奥 行	mm	925									
	総 質 量		kg	34		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			
	空気熱交換器		フィンドチューブ										
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム										
	送 風 装 置	送 風 機	シロッコファン										
		風 量	(注5)	m³/min	20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5								
電 動 機		kW	0.150										
出荷時機外静圧		Pa	20.0										
機外静圧設定範囲		(注6)	Pa	20-30-40-50-65-80-100									
ツ ー ト	風量限界(下限)		m³/min	11.3		漏 電 遮 断 器		(注9)	20A、30mA 0.1sec以下				
	風量限界(上限)		m³/min	24.0		開 閉 器 容 量		A	20				
	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			ヒ ュ ー ス		A	20				
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ		配 線 用 遮 断 器		A	20				
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)				
	定格騒音(音響パワーレベル)		(注7)	dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51				単線1.6mm	- / -			
	急/強+/強/弱+/弱				単線2.0mm				17 / 17				
	運転音(音圧レベル)		(注8)	dB(A)	45 / 43 / 41 / 38 / 36				燃線3.5mm²	19 / 19			
	急/強+/強/弱+/弱				燃線5.5mm²				31 / 31				
	電 熱 装 置		取付不可							燃線8.0mm²	- / -		
									燃線14.0mm²	- / -			
									燃線22.0mm²	- / -			
									燃線38.0mm²	- / -			
電 源	連 絡		室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本							
	線												
リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで)		VCTFO.5-2.0mm2 2芯 など									