

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.0 < 1.2 ~ 5.6 >		室	形 名		ROA-RP563HSJZG			
	額 熱 比		-	0.82			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.11 / 3.11			外形寸法	高 さ	mm	550		
	中間冷房標準能力		kW	2.3				幅	mm	780		
	中間冷房中温能力		kW	2.4				奥 行	mm	290		
最小冷房中温能力		kW	1.4			総 質 量	kg		40			
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力		kW	5.6 < 0.9 ~ 7.4 >		外 機	圧 縮 機	形 式	全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46				圧縮機用電動機定格出力	kW	1.11		
	中間暖房標準能力		kW	2.6				極 数	6			
	最小暖房標準能力		kW	1.4			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力		kW	6.1			冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)						(暖)	電子制御弁			
APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.3 / 4.3			送風装置	送 風 機	フロベラファン				
APF (JIS B 8616:2006)		-	4.3				標 準 風 量	m ³ /min	36.7			
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.29 / 3.29				電 動 機	kW	0.043			
電 源		(注2)	室外	単相	200V 50/60 Hz	高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-			
電 気 特 性 (注1)	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	1.61 / 1.61	機	低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-		
			中間冷房標準	kW	0.559 / 0.559		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	0.458 / 0.458							
			最小冷房中温	kW	0.304 / 0.304							
			定格暖房標準	kW	1.62 / 1.62		ケースヒータ		W	-		
	中間暖房標準	kW	0.559 / 0.559	定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	61				
	最小暖房標準	kW	0.385 / 0.385			(注8) (暖)	dB	64				
	最大暖房低温	kW	2.96 / 2.96	運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	45				
						(注9) (暖)	dB	47				
	運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	8.56 / 8.56 8.62 / 8.62 13.3 / 13.3	IPコード		IPX4				
力 率		(冷) (暖)	%	94 / 94 94 / 94	法定冷凍トン		1.09					
始 動 電 流		A	- / -			設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
						低 圧 部	MPa	2.21				
冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.10			冷 媒 追 加 量		m	20			
冷 媒 追 加 量		g/m	20			冷 媒 追 加 量		g/m	20			
室 内 ユ ニ ッ ト	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			最 大 実 長		m	50		
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			漏 電 遮 断 器		(注10)	15A、30mA 0.1sec以下		
	開 閉 器 容 量		A	15			手元開閉器		ヒ ュ ー ス	A	15	
	配 線 用 遮 断 器		A	15			電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)		
	単線1.6mm		11 / 11	単線2.0mm		18 / 18	燃線3.5mm ²		20 / 20			
燃線5.5mm ²		31 / 31	燃線8.0mm ²		- / -	燃線14.0mm ²		- / -				
燃線22.0mm ²		- / -	燃線38.0mm ²		- / -	燃線38.0mm ²		- / -				
電 源 配 線	連 室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		70 m以下	単線1.6mm×3本			リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など		
	リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など		