【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 ACEA11237XZG
仕様表 （室内ユニット） AIC-RP1123H
（室外機） ROA-AP1127HZG

天吊
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	10.0〈3.1～11.2〉
		顕熱比	-	0.74
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.12 / 3.12
	中間冷房標準能力		kW	4.6
	中間冷房中温能力		kW	4.8
	最小冷房中温能力		kW	3.4
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	10.0〈2.6～12.5〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.42 / 4.42
	中間暖房標準能力		kW	4.6
	最小暖房標準能力		kW	3.1
	最大暖房低温能力		kW	11.5
通年エネルギー消費効率			(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.7 / 5.7
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.4
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.77 / 3.77
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	3.21 / 3.21
		中間冷房標準	kW	0.860 / 0.860
		中間冷房中温	kW	0.750 / 0.750
		最小冷房中温	kW	0.450 / 0.450
	消費電力 暖房	定格暖房標準	kW	2.26 / 2.26
		中間暖房標準	kW	0.740 / 0.740
		最小暖房標準	kW	0.500 / 0.500
		最大暖房低温	kW	4.20 / 4.20
	運転電流	(冷)	A	10.1 / 10.1
		(暖)		7.17 / 7.17
		(最大)		19.1 / 19.1
	力率	(冷)	%	92 / 92
		(暖)		91 / 91
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIC-RP1123H
	外装			ピュアホワイト(マンセルN9.1)
	外形寸法	高さ	mm	235
		幅	mm	1,586
		奥行	mm	690
	総質量		kg	37
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン，ポリエチレンフォーム
	送風装置	送風機		シロッコファン
		風量 急/強+/強/弱+/弱 (注7)	m³/min	31.0 / 23.7 / 22.5 / 18.0 / 17.0
		電動機	kW	0.139
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) 急/強+/強/弱+/弱 (注5)		dB(A)	59 / 54 / 53 / 48 / 47
	運転音(音圧レベル) 急/強+/強/弱+/弱 (注6)		dB(A)	44 / 39 / 38 / 33 / 32
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-AP1127HZG
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,050
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	86
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.70
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	86.7
		電動機	kW	0.100
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)	(冷)	dB	72
		(暖)	dB	74
	運転音(音圧レベル) (注6)	(冷)	dB	54
		(暖)	dB	56
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				1.91
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・2.90
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	40

冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
電源設計	漏電遮断器 (注8)			30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	A	30
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm - / -
				単線2.0mm - / -
				撚線3.5mm² 16 / 16
				撚線5.5mm² 25 / 25
				撚線8.0mm² 37 / 37
				撚線14.0mm² 64 / 64
				撚線22.0mm² 101 / 101
				撚線38.0mm² - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2518373ZG - 01

東芝キヤリア株式会社