仕　　様　　書

RAS-F255DRH (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目＼形名			室内 RAS-F255DRH (W) 室外 RAS-F255ADRH					
名称			東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	2.5					
			(0.2～ 3.6)					
暖房能力		定格能力(kW)	2.8					
			(0.2～ 6.0)					
		低温能力(kW)	4.5					
ＣＯＰ		冷房時	5.00					
		暖房時	5.38					
		冷暖房平均時	5.19					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	5.94		6.10(最大 15.0)		－	
		消費電力(W)	500(45～ 850)		520(45～ 1500)		1380	
		力率(%)	84		85		－	
		始動電流(A)	6.10					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			203		492		695	
通年エネルギー消費効率 APF			6.8					
運転音 (音響パワーレベル)(dB)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			61	58	62	56	－	－
外形寸法			室内		室外			
		高さ(mm)	293		550			
		幅(mm)	798		780			
		奥行(mm)	352		290			
質量(kg)			16.5		32			
冷媒形名			－		R32 (GWP 675)			
冷媒封入量(kg)			－		0.73			
設計圧力(MPa)			4.17					
圧縮機出力(W)			－		1100			
送風機出力(W)			30		43			
風量切替段数			5(急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)			
コンセント・電源プラグ			平行ｺﾝｾﾝﾄ 125V 15A		平行ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 15A			
電源コード 機外長(m)			1.3		－			
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｱ					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 Fｹｰﾌﾞﾙ 1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		グランホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					

1. 仕様表はJIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		181		545		726	
通年エネルギー消費効率 APF		6.9					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	45	50	45	48	－	－
	しずか(dB)	29	－	30	－	－	－