# 仕　　様　　書

# RAS-F365DRH (W)

JIS C 9612:2013対応

## 東芝ルームエアコン

| 形名 / 項目 | | | 室内 RAS-F365DRH (W)<br>室外 RAS-F365ADRH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | | 東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形) | | | | | |
| 機能による種類 | | | 冷房・暖房兼用 | | | | | |
| 冷房能力 | | 定格能力(kW) | 3.6 | | | | | |
| | | | ( 0.2～ 4.7) | | | | | |
| 暖房能力 | | 定格能力(kW) | 4.2 | | | | | |
| | | | ( 0.2～ 7.7) | | | | | |
| | | 低温能力(kW) | 5.8 | | | | | |
| ＣＯＰ | | 冷房時 | 4.36 | | | | | |
| | | 暖房時 | 4.57 | | | | | |
| | | 冷暖房平均時 | 4.47 | | | | | |
| 電気特性 | 電源 | 相 | 単相 | | | | | |
| | | (V) | 100V | | | | | |
| | | (Hz) | 50/60 | | | | | |
| | 合計 | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | |
| | | 運転電流(A) | 8.62 | | 9.51(最大 20.0) | | － | |
| | | 消費電力(W) | 825( 45～ 1250) | | 920( 45～ 2000) | | 1850 | |
| | | 力率(%) | 96 | | 97 | | － | |
| | | 始動電流(A) | 9.51 | | | | | |
| 期間消費電力量 (kWh) | | | 冷房時 | | 暖房時 | | 期間合計 | |
| | | | 317 | | 781 | | 1,098 | |
| 通年エネルギー消費効率 APF | | | 6.2 | | | | | |
| 運転音<br>(音響パワーレベル)(dB) | | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | |
| | | | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
| | | | 64 | 63 | 64 | 62 | － | － |
| 外形寸法 | | | 室内 | | 室外 | | | |
| | | 高さ(mm) | 293 | | 550 | | | |
| | | 幅(mm) | 798 | | 780 | | | |
| | | 奥行(mm) | 352 | | 290 | | | |
| 質量(kg) | | | 16.5 | | 37 | | | |
| 冷媒形名 | | | － | | R32 (GWP 675) | | | |
| 冷媒封入量(kg) | | | － | | 1.00 | | | |
| 設計圧力(MPa) | | | 4.17 | | | | | |
| 圧縮機出力(W) | | | － | | 1100 | | | |
| 送風機出力(W) | | | 30 | | 43 | | | |
| 風量切替段数 | | | 5(急速　強　弱　微　しずか) | | 8 (自動切替) | | | |
| コンセント・電源プラグ | | | (IL)ｺﾝｾﾝﾄ 125V 20A | | (IL)ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 20A | | | |
| 電源コード　機外長(m) | | | 1.3 | | － | | | |
| 据付仕様 | 配管方式 | | ﾌﾚｱ | | | | | |
| | 内外接続配管径(mm) | 液側 | φ6.35 | | | | | |
| | | ガス側 | φ9.52 | | | | | |
| | 内外接続配線径(mm) | | φ2.0(3芯　Fｹｰﾌﾞﾙ　1本) | | | | | |
| | チャージレス長(m) | | 15 | | | | | |
| | 接続配管長(m) | | 20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加) | | | | | |
| | 落差(m) | | 10 | | | | | |
| | 室内機配管取り出し方向 | | 右、左、後、左後、右下、左下 | | | | | |
| 室内カラー | 記号 | | W | | | | | |
| | カタログ記載名 | | グランホワイト | | | | | |
| 室外カラー | 外観色 (マンセル) | | シルキーシェード(1Y8.5/0.5) | | | | | |

1. 仕様表はJIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

## (参考) JIS C 9612:2005による表示

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間消費電力量 (kWh) | | | 冷房時 | | 暖房時 | | 期間合計 | |
| | | | 284 | | 861 | | 1,145 | |
| 通年エネルギー消費効率 APF | | | 6.3 | | | | | |
| 運転音<br>(音圧レベル) | | | 冷房時 | | 暖房時 | | 暖房低温時 | |
| | | | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 | 室内 | 室外 |
| | | 強風(dB) | 51 | 53 | 48 | 53 | － | － |
| | | しずか(dB) | 32 | － | 30 | － | － | － |