耐塩害室外機組合せの場合

仕　様　書

RAS-4019T(W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

形名 / 項目			室内 RAS-4019T(W) / 室外 RAS-4019AT-Z					
名称			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	4.0					
			(0.7～ 4.3)					
暖房能力		定格能力(kW)	5.0					
			(0.7～ 6.2)					
		低温能力(kW)	4.5					
ＣＯＰ		冷房時	3.17					
		暖房時	3.52					
		冷暖房平均時	3.35					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	13.13		14.79(最大 20.0)		－	
		消費電力(W)	1260(130～ 1370)		1420(150～ 1800)		1590	
		力率(%)	96		96		－	
		始動電流(A)	14.79					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			446		1,098		1544	
通年エネルギー消費効率 APF			4.9					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			62	65	61	67	－	－
外形寸法			室内			室外		
		高さ(mm)	250			550		
		幅(mm)	795			780		
		奥行(mm)	230			290		
質量(kg)			10			35		
冷媒形名			－			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量(kg)			－			0.84		
設計圧力(MPa)			4.17					
圧縮機出力(W)			－			800		
送風機出力			30			43		
風量切替段数			5(強 弱 微 しずか パワフル)			4(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			ILｺﾝｾﾝﾄ 125V 20A			ILﾌﾟﾗｸﾞ 125V 20A		
電源コード 機外長(m)			1.3			－		
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｱ					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 Fｹｰﾌﾞﾙ 1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					

1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		402		1,234		1,636	
通年エネルギー消費効率 APF		4.9					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)	46	51	46	52	－	－
	しずか(dB)	28	－	29	－	－	－