

セット名称 RUXB14033X
仕様表 (室内ユニット) AIU-RP713H ×2

(室外機) ROA-RP1403HX
(分岐管) RBC-TWP50

天カセ
インバータ
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン
ワイヤレスリモコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形4方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5<3.1～14.0>		室 外 機	形 名		ROA-RP1403HX			
	顕 熱 比		-	0.88			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	4.06 / 4.06			外形寸法	高 さ	mm	1,550		
	中間冷房標準能力		kW	5.7				幅	mm	1,010		
	中間冷房中温能力		kW	5.9				奥 行	mm	370		
	最小冷房中温能力		kW	3.8			総 質 量	kg	104			
	定格暖房標準能力		kW	14.0<2.6～20.0>			圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.50 / 4.50				圧縮機用電動機定格出力	kW	2.63		
	中間暖房標準能力		kW	6.3			極 数		4			
	最小暖房標準能力		kW	3.5			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	15.8		室 外 機	冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁			
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注5)				(暖)	電子制御弁				
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	6.4 / 6.4			送風装置	送 風 機	プロペラファン			
	APF (JIS B 8616:2006)		-	6.0				標 準 風 量	m³/min	116.0		
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	4.28 / 4.28			電 動 機	kW	0.100+0.100			
	電 気 特 性 (注1)	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz		高 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-		
		消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW		3.08 / 3.08		低 圧 ス イ ッ チ	MPa	-	-
				中間冷房標準	kW		0.919 / 0.919		保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
				中間冷房中温	kW		0.798 / 0.798					
				最小冷房中温	kW		0.448 / 0.448					
暖 房			定格暖房標準	kW	3.11 / 3.11		ケ ー ス ヒ ー タ	W	-			
中間暖房標準		kW	0.980 / 0.980		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	66				
最小暖房標準		kW	0.543 / 0.543		(注6)	(暖)	dB	68				
最大暖房低温		kW	5.25 / 5.25		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	49				
運 転 電 流		(冷)	A	9.56 / 9.56		(注7)	(暖)	dB	51			
(暖)	9.65 / 9.65			IPコード	IPX4							
(最大)	23.4 / 23.4			法定冷凍トン	2.65							
力 率	(冷)	%	93 / 93		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15				
(暖)	93 / 93		低 圧 部	MPa	2.21							
始 動 電 流	A	- / -		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg	R32・3.10						
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AIU-RP713H				冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長	m	30			
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				冷 媒 追 加 量	g/m	主配管: 35 分岐配管: 35			
	外形寸法	高 さ	mm	256		冷 媒 配 管	室外機・分岐管間	mm	ガス側: φ15.9 液側: φ9.5			
		幅	mm	840								
		奥 行	mm	840			分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側: φ15.9 液側: φ9.5			
	総 質 量	kg	21		最 大 実 長		m	50				
	空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ					最 大 落 差	m	室外機が上の場合: 30 室外機が下の場合: 30			
	防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン、ターボファン					分岐配管最大長さ	m	15			
	送風装置	送 風 機					分岐配管長さの最大差	m	10			
		風 量 (注8)	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0			漏 電 遮 断 器	(注9)	30A、30mA 0.1sec以下			
急/強+/強/弱+/弱	電 動 機	kW		0.060			手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30		
エ ア フ ィ ル タ	天井パネルに付属				ヒ ュ ー ズ		A	30				
運 転 調 整 装 置	(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ				配 線 用 遮 断 器	A	30				
ド レ ン ロ 径 (呼び径)	25(塩ビ管)				電 源 配 線 計 画	電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)			
定格騒音(音響パワーレベル)	(注6)	dB(A)	56 / 50 / 49 / 46 / 43					単線1.6mm	- / -			
急/強+/強/弱+/弱	(注7)	dB(A)	42 / 37 / 36 / 33 / 28					単線2.0mm	- / -			
運転音(音圧レベル)	(注7)	dB(A)	42 / 37 / 36 / 33 / 28					燃線3.5mm ²	- / -			
電 熱 装 置	取付不可							燃線5.5mm ²	20 / 20			
天 形 名	RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)							燃線8.0mm ²	30 / 30			
井 外 装	(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)							燃線14.0mm ²	52 / 52			
外形寸法	高 さ	mm	30			燃線22.0mm ²	83 / 83					
	幅	mm	950			燃線38.0mm ²	- / -					
	奥 行	mm	950			連 室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本				
総 質 量	kg	5.0		室 内 A ・ 室 内 B 間	(電源線): 単線1.6mm×2本 (信号線): 燃線0.5mm2×2本							