

セット名称 RCXA08033JM  
仕様表 (室内ユニット) AIC-RP803H

(室外機) ROA-RP803HXJ

天吊  
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室	形 名		ROA-RP803HXJ				
	顕 熱 比		-	0.74			外 形 寸 法	装 高 さ		mm	1,050		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	4.18 / 4.18				幅		mm	1,010		
	中間冷房標準能力		kW	3.2			奥 行		mm	370			
	中間冷房中温能力		kW	3.4			総 質 量		kg	74			
	最小冷房中温能力		kW	2.0			圧 縮 機	形 式		全密閉形			
	定格暖房標準能力		kW	8.0 < 1.3 ~ 10.6 >				圧縮機用電動機定格出力		kW	1.27		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.19 / 4.19			極 数		4				
	中間暖房標準能力		kW	3.6			空 気 熱 交 換 器				フィンドチューブ		
	最小暖房標準能力		kW	2.0			冷 媒 制 御	(冷)		電子制御弁			
最大暖房低温能力		kW	9.3		(暖)			電子制御弁					
通 年	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)	6.2 / 6.2		外	送 風 装 置	送 風 機		プロペラファン			
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.7				標 準 風 量		m³/min	53.0		
APF (JIS B 8616:2006)		-	4.19 / 4.19		電 動 機		kW	0.060					
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	200V 50/60 Hz		高 圧 スイッチ		MPa	-	-				
電 気 特 性	電 源	冷 房	定格冷房標準	kW	1.70 / 1.70		機	低 圧 スイッチ		MPa	-	-	
			中間冷房標準	kW	0.526 / 0.526			保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	0.450 / 0.450			ケースヒータ		W	-		
			最小冷房中温	kW	0.240 / 0.240			定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	63	
			定格暖房標準	kW	1.91 / 1.91			(注5)		(暖)	dB	65	
	暖 房	中間暖房標準	kW	0.608 / 0.608			運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	46		
		最小暖房標準	kW	0.334 / 0.334		(注6)		(暖)	dB	48			
		最大暖房低温	kW	3.20 / 3.20		I Pコード		IPX4					
		運 転 電 流	(冷) (暖) (最大)	A	9.44 / 9.44 10.6 / 10.6 20.5 / 20.5		法定冷凍トン		1.52				
		力 率	(冷) (暖)	%	90 / 90 90 / 90		設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15		
始 動 電 流	A	- / -		低 圧 部		MPa	2.21						
室 内	形 名		AIC-RP803H		冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.90					
	外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)		冷媒追加不要の最大実長		m	30					
	外形寸法	高 さ	mm	235		冷 媒 追 加 量		g/m	35				
		幅	mm	1,270		冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5			
		奥 行	mm	690									
	総 質 量	kg	29		最 大 実 長		m	50					
	空気熱交換器		フィンドチューブ		最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30					
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム										
	送風装置	送 風 機	(注7)	23.5 / 17.3 / 16.7 / 13.5 / 12.5									
		電 動 機	kW	0.094									
エアフィルタ		室内ユニットに付属		電 源 配 線	漏 電 遮 断 器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下					
運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ		手元開閉器		開閉器容量	A	30				
ド レ ン ロ 径(呼び径)		20(塩ビ管)			ヒューズ		A	30					
定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	急/強+/強/弱+/弱		56 / 53 / 51 / 46 / 44		配 線 用 遮 断 器		A	30			
運転音(音圧レベル)		(注6)	急/強+/強/弱+/弱		41 / 38 / 36 / 31 / 29		電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)			
電 熱 装 置		取付不可			単線1.6mm			- / -					
					単線2.0mm			- / -					
					燃線3.5mm <sup>2</sup>			- / -					
					燃線5.5mm <sup>2</sup>			20 / 20					
					燃線8.0mm <sup>2</sup>			29 / 29					
				燃線14.0mm <sup>2</sup>		52 / 52							
				燃線22.0mm <sup>2</sup>		82 / 82							
				燃線38.0mm <sup>2</sup>		- / -							
二 ツ ト	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本		連 絡 線							
リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯		など							