

## RAS-F365DRH (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

形名			RAS-F365DRH (W)					
項目			室内 室外 RAS-F365ADRH					
名称			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	3.6 ( 0.2～ 4.7)					
暖房能力		定格能力 (kW)	4.2 ( 0.2～ 7.7)					
		低温能力 (kW)	5.8					
C O P		冷房時	4.36					
		暖房時	4.57					
		冷暖房平均時	4.47					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時			
		運転電流 (A)	8.62	9.51 (最大 20.0)	－			
		消費電力 (W)	825 ( 45～ 1250)	920 ( 45～ 2000)	1850			
		力率 (%)	96	97	－			
		始動電流 (A)	9.51					
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計				
		317	781	1,098				
通年エネルギー消費効率 APF			6.2					
運転音 (音響パワーレベル) (dB)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			64	63	64	62	－	－
外形寸法		高さ (mm)	室内				室外	
		幅 (mm)	293				550	
		奥行 (mm)	798				780	
		352				290		
質量 (kg)			16.5				37	
冷媒形名			－				R32 (GWP 675)	
冷媒封入量 (kg)			－				1.00	
設計圧力 (MPa)			4.17					
圧縮機出力 (W)			－				1100	
送風機出力 (W)			30				43	
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)				8 (自動切替)	
コンセント・電源プラグ			(IL)コンセント 125V 20A				(IL)プラグ 125V 20A	
電源コード 機外長 (m)			1.3				－	
据付仕様	配管方式		フルア					
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
	チャージレス長 (m)		15					
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差 (m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号	W						
	カタログ記載名	グランホワイト						
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード (1Y8.5/0.5)					

1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パッキンバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		284		861		1,145	
通年エネルギー消費効率 APF		6.3					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	51	53	48	53	－	－
	しずか (dB)	32	－	30	－	－	－





