

# 仕 様 書

## RAS-F405DRH (W)

JIS C 9612:2013対応

### 東芝ルームエアコン

項目			形名		室内 室外					
					RAS-F405DRH (W) RAS-F405ADRH					
名称					東芝ルームエアコン® イシヨナ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類					冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)	4.0							
			( 0.2～ 5.4)							
暖房能力		定格能力 (kW)	5.0							
			( 0.2～ 7.7)							
		低温能力 (kW)	5.8							
C O P		冷房時	4.15							
		暖房時	4.35							
		冷暖房平均時	4.25							
電気特性	電源	相	単相							
		(V)	100V							
		(Hz)	50/60							
	合計		冷房時	暖房時	暖房低温時					
		運転電流 (A)	9.98	11.77(最大 20.0)	-					
		消費電力 (W)	965 ( 45～ 1500)	1150 ( 45～ 2000)	1850					
		力率 (%)	97	98	-					
		始動電流 (A)	11.77							
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計						
		373	909	1,282						
通年エネルギー消費効率 APF					5.9					
運転音 (音響パワーレベル) (dB)					冷房時		暖房時		暖房低温時	
					室内	室外	室内	室外	室内	室外
					64	64	64	63	-	-
外形寸法		高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内				室外			
			293				550			
			798				780			
			352				290			
質量 (kg)		16.5				37				
冷媒形名		-				R32 (GWP 675)				
冷媒封入量 (kg)		-				1.00				
設計圧力 (MPa)					4.17					
圧縮機出力 (W)		-				1100				
送風機出力 (W)		30				43				
風量切替段数					5 (急速 強 弱 微 しずか)				8 (自動切替)	
コンセント・電源プラグ					(IL) コンセント 125V 20A				(IL) プラグ 125V 20A	
電源コード 機外長 (m)					1.3				-	
据付仕様	配管方式		ﾌﾟﾚﾌ							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ 6.35							
		ガス側	φ 9.52							
	内外接続配線径 (mm)		φ 2.0 (3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)		15							
	接続配管長 (m)		20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)		10							
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラー	記号		W							
	カタログ記載名		グランホワイト							
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード (1Y8.5/0.5)							

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、バックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

### (参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		333		1,003		1,336	
通年エネルギー消費効率 APF		6.0					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	51	54	48	54	-	-
	しずか (dB)	34	-	30	-	-	-





