

仕 様 書
RAS-F405DRH (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目			形名		室内	RAS-F405DRH (W)	
項目			形名		室外	RAS-F405ADRH-Z	
名称					東芝ルームエアコンデ ^ス ィション(スプリット形)		
機能による種類					冷房・暖房兼用		
冷房能力		定格能力 (kW)	4.0				
			(0.2～ 5.4)				
暖房能力		定格能力 (kW)	5.0				
			(0.2～ 7.7)				
C O P		低温能力 (kW)	5.8				
		冷房時	4.15				
		暖房時	4.35				
電気特性		冷暖房平均時	4.25				
		電源	相	単相			
			(V)	100V			
		合計	(Hz)	50/60			
			冷房時	暖房時	暖房低温時		
			運転電流 (A)	9.98	11.77(最大 20.0)	-	
消費電力 (W)	965 (45～ 1500)		1150 (45～ 2000)	1850			
力率 (%)	97	98	-				
始動電流 (A)	11.77						
期間消費電力量 (kWh)			冷房時	暖房時	期間合計		
			373	909	1,282		
通年エネルギー消費効率 APF			5.9				
運転音 (音響パワーレベル) (dB)			冷房時	暖房時	暖房低温時		
			室内	室外	室内	室外	
			64	64	64	63	-
外形寸法		高さ (mm)	室内		室外		
		幅 (mm)	293		550		
		奥行 (mm)	798		780		
		奥行 (mm)	352		290		
質量 (kg)			16.5		37		
冷媒形名			-		R32 (GWP 675)		
冷媒封入量 (kg)			-		1.00		
設計圧力 (MPa)			4.17				
圧縮機出力 (W)			-		1100		
送風機出力 (W)			30		43		
風量切替段数			5(急速 強 弱 微 しずか)		8 (自動切替)		
コンセント・電源プラグ			(IL)コンセント 125V 20A		(IL)プラ ^グ 125V 20A		
電源コード 機外長 (m)			1.3		-		
据付仕様		配管方式	7L7				
		内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35			
			ガス側	φ9.52			
		内外接続配線径 (mm)	φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
		チャージレス長 (m)	15				
		接続配管長 (m)	20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
		落差 (m)	10				
		室内機配管取り出し方向	右、左、後、左後、右下、左下				
室内カラー		記号	W				
		カタログ記載名	グランホワイト				
室外カラー		外観色 (マンセル)	シルキーシェード (1Y8.5/0.5)				

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、バックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		333		1,003		1,336	
通年エネルギー消費効率 APF		6.0					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	51	54	48	54	－	－
	しずか (dB)	34	－	30	－	－	－

