セット名称　AFRB22437B

仕様表　（室内ユニット）　AIF-RP1123H　×2

（室外機）　ROA-AP2247

（分岐管）　RBC-TWP101

床置スタンド
冷専
同時ツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷式床置形スタンドタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	20.0〈6.0～22.4〉	室外機	形名			ROA-AP2247
		顕熱比		-	0.88		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	2.18 / 2.18		外形寸法	高さ	mm	1,540
	中間冷房標準能力			kW	10.0			幅	mm	900
	中間冷房中温能力			kW	10.6			奥行	mm	320
	最小冷房中温能力			kW	-		総質量		kg	119
通年エネルギー消費効率				(注4)			圧縮機	形式		全密閉形
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	3.7 / 3.7			圧縮機用電動機定格出力	kW	5.30
	APF (JIS B 8616：2006)			-	3.7 / 3.7			極数		4
							空気熱交換器			フィンドチューブ
電気特性	電源			(注2)	三相　200V　50/60Hz		冷媒制御			電子制御弁
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	9.19 / 9.19		送風装置	送風機		プロペラファン
			中間冷房標準	kW	3.08 / 3.08			標準風量	m³/min	133.3
			中間冷房中温	kW	2.52 / 2.52			電動機	kW	0.100+0.100
			最小冷房中温	kW	- / -		高圧スイッチ		MPa	作動：4.15　復帰：3.20
	運転電流			A	28.2 / 28.2		低圧スイッチ		MPa	- -
	(最大)				28.2 / 28.2		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	力率			%	94 / 94					
(注1)	始動電流			A	- / -					
室内ユニット	形名				AIF-RP1123H	機	ケースヒータ		W	-
	外装				シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB	73
	外形寸法	高さ		mm	1,750		運転音(音圧レベル) (注6)		dB	56
		幅		mm	600					
		奥行		mm	390					
	総質量			kg	59		IPコード			IPX4
	空気熱交換器				フィンドチューブ		法定冷凍トン			2.44
	防音・断熱材				難燃性ポリエチレンフォーム 難燃性ウレタンフォーム		設計圧力	高圧部	MPa	4.15
								低圧部	MPa	2.21
	送風装置	送風機			シロッコファン		冷媒・出荷時封入量		kg	R410A・5.30
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m³/min	27.6 / 25.8 / 23.6 / 21.6 / 19.8		冷媒追加不要の最大実長		m	30
							冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：40
		電動機		kW	0.109					
	エアフィルタ				室内ユニットに付属	冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ25.4　液側：φ9.5
	運転調整装置				室内ユニットに内蔵					
	ドレン口径(呼び径)				20(塩ビ管)		分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	65 / 63 / 61 / 58 / 55		最大実長		m	70
(注3)	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	51 / 49 / 46 / 44 / 41		最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
							分岐配管最大長さ		m	20
	電熱装置				取付不可		分岐配管長さの最大差		m	10

電源設計	漏電遮断器 (注8)				40A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量		A	60
		ヒューズ		A	40
	配線用遮断器			A	40
	電源配線			線径	電源線こう長(最大)
				単線1.6mm	-/-
				単線2.0mm	-/-
				撚線3.5mm²	-/-
				撚線5.5mm²	-/-
				撚線8.0mm²	-/-
				撚線14.0mm²	49 / 48
				撚線22.0mm²	77 / 75
				撚線38.0mm²	133 / 130
連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本
			120 m以下		別ケーブル　撚線3.5mm2×2本 撚線3.5mm2×1本
	室内A・室内B間				（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.3mm2×2本

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF（JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。