

## 東芝パッケージエアコン

## (空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能	定格冷房標準能力		kW	10.0 < 3.1 ~ 11.2 >		室内機	形名		ROA-RP1123HSZ			
	顕熱比		-	0.80			外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.52 / 3.52			外形寸法	高さ	mm	1,050		
	中間冷房標準能力		kW	4.6				幅	mm	1,010		
	中間冷房中温能力		kW	4.8			総質量	奥行	mm	370		
最小冷房中温能力		kW	3.4		質量	kg		76				
暖房性能	定格暖房標準能力		kW	11.2 < 2.4 ~ 12.5 >		室外機	形式		全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.88 / 3.88			圧縮機	圧縮機用電動機定格出力	kW	2.16		
	中間暖房標準能力		kW	5.1				極数		4		
	最小暖房標準能力		kW	3.2			空気熱交換器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力		kW	11.3			冷媒制御		(冷)	電子制御弁		
通年性能	エネルギー消費効率		(注4)					(暖)	電子制御弁			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.3 / 5.3		送風装置	送風機	プロペラファン				
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.1 / 5.1			標準風量	m³/min	86.7			
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.70 / 3.70			電動機	kW	0.100				
電気特性	電源	源		(注2)	三相	200V	50/60	Hz				
		消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	2.84 / 2.84		高圧スイッチ	MPa	-		
				中間冷房標準	kW	0.903 / 0.903			低圧スイッチ	MPa	-	
				中間冷房中温	kW	0.770 / 0.770				保護装置	吐出温度センサー	
				最小冷房中温	kW	0.550 / 0.550					過電流センサー	
	運転電流	暖房	定格暖房標準	kW	2.89 / 2.89		ケースヒータ				W	-
			中間暖房標準	kW	0.869 / 0.869		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB		72	
			最小暖房標準	kW	0.590 / 0.590		(注5)	(暖)	dB	72		
			最大暖房低温	kW	4.69 / 4.69		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	57		
			運 転 電 流	(冷)	A	8.72 / 8.72		(注6)	(暖)	dB	58	
力 率		(冷)	%	94 / 94		IPコード		IPX4				
始 動 電 流		(暖)	A	94 / 94		法定冷凍トン		2.10				
形 名		AIF-RP563H		設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15				
外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		低 圧 部		MPa	2.21					
室内機	外形寸法	高さ	mm	1,750		冷媒・出荷時封入量		kg	R32・2.20			
		幅	mm	600		冷媒追加不要の最大実長		m	30			
		奥行	mm	210		冷媒追加量		g/m	主配管：35 分岐配管：20			
	総 質 量	kg	44		室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5				
	空気熱交換器		フィンドチューブ		分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4				
二ツト	防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム・ポリフネン		最大実長		m	50				
	送風装置	送風機	シロッコファン		最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
		風 量	(注7)	13.6 / 12.6 / 11.6 / 10.6 / 10.0		分岐配管最大長さ		m	15			
		急/強+/強/弱+/弱	m³/min			分岐配管長さの最大差		m	10			
	電 動 機		kW	0.062		漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下			
注3	エアフィルタ		室内ユニットに付属		手元開閉器		容量	A	30			
	運転調整装置		室内ユニットに内蔵		ヒューズ		A	30				
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)		配線用遮断器		A	30				
	定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52		電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)			
	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)			単線1.6mm			- / -				
運転音(音圧レベル)	(注6)	dB(A)	46 / 44 / 42 / 40 / 38		単線2.0mm	- / -						
電 熱 装 置		取付不可		燃線3.5mm²		14 / 14						
				燃線5.5mm²		23 / 23						
				燃線8.0mm²		33 / 33						
				燃線14.0mm²		58 / 58						
				燃線22.0mm²		92 / 92						
				燃線38.0mm²		- / -						
連絡線	室外機・室内ユニット間		75 m以下		単線1.6mm×3本							
	室内A・室内B間				(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：燃線0.5mm2×2本							