

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1 < 1.9 ~ 8.0 >		室 外 機	形 名		ROA-AP807HJZ				
	額 熱 比		-	0.75			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.95 / 2.95			外形寸法	高 さ	mm	714			
	中間冷房標準能力		kW	3.2				幅	mm	859			
	中間冷房中温能力		kW	3.4			奥 行	mm	309				
暖房性能 (注1)	最小冷房中温能力		kW	1.9		機	総 質 量	kg	49				
	定格暖房標準能力		kW	7.1 < 1.3 ~ 10.0 >			圧 縮 機	形 式	全密閉形				
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.45 / 3.45				圧縮機用電動機定格出力	kW	1.50			
	中間暖房標準能力		kW	3.4			極 数		6				
	最小暖房標準能力		kW	2.0			空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ					
通年	最大暖房低温能力		kW	7.3		外 機	冷 媒 制 御	(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁				
	エネルギー消費効率 (注3)		-				送 風 機	プロペラファン					
	APF2015 (JIS B 8616: 2015)		-	5.0 / 5.0			送風装置	標準風量	m³/min	55.0			
	APF (JIS B 8616: 2006)		-	4.8 / 4.8				電 動 機	kW	0.071			
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.20 / 3.20			高圧スイッチ	MPa	-	-			
電 気 特 性 (注1)	電 源	電 源 (注2)		単相	200V 50/60 Hz	機	低圧スイッチ	MPa	-	-			
		消費電力	冷房	定格冷房標準	kW		2.41 / 2.41	保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
				中間冷房標準	kW		0.663 / 0.663		ケースヒータ	W	-		
				中間冷房中温	kW		0.610 / 0.610			定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	69
				最小冷房中温	kW		0.318 / 0.318			(注4)	(暖)	dB	68
	電 力	暖房	定格暖房標準	kW	2.06 / 2.06	運転音(音圧レベル)	(冷)	dB		54			
			中間暖房標準	kW	0.551 / 0.551		(注5)	(暖)	dB	53			
			最小暖房標準	kW	0.385 / 0.385		I Pコード	IPX4					
			最大暖房低温	kW	3.29 / 3.29		法定冷凍トン	1.22					
		運 転 電 流 (冷) (暖) (最大)	A	12.8 / 12.8 11.0 / 11.0 18.2 / 18.2	設計圧力	高 圧 部 低 圧 部	MPa MPa	4.15 2.21					
力 率 (冷) (暖)	%	94 / 94 94 / 94	冷媒・出荷時封入量	kg	R410A・1.80								
始 動 電 流	A	- / -	冷媒追加不要の最大実長	m	20								
室 内 機	形 名		AIF-RP803H			冷 媒 配 管	冷媒追加量	g/m	40				
	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5				
	外形寸法	高 さ	mm	1,750			漏 電 遮 断 器 (注7)	30A、30mA 0.1sec以下					
		幅	mm	600				手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30		
	総 質 量	奥 行	mm	210				ヒ ュ ー ズ	30				
		kg	45		配 線 用 遮 断 器				A	30			
	空 気 熱 交 換 器	フィンドチューブ			電 源 配 線			線 径	電源線こう長(最大)				
	防 音 ・ 断 熱 材	難燃性ポリエチレンフォーム・ポリフネン					単線1.6mm	- / -					
	送風装置	送 風 機	シロッコファン				単線2.0mm	- / -					
		風 量 (注6)	m³/min	15.5 / 13.8 / 12.8 / 11.6 / 10.6			燃線3.5mm²	14 / 14					
電 動 機	kW	0.062		燃線5.5mm²		23 / 23							
エ ア フィ ル タ	室内ユニットに付属			燃線8.0mm²	- / -								
運 転 調 整 装 置	室内ユニットに内蔵			燃線14.0mm²	- / -								
ド レ ン ロ 径 (呼び径)	20(塩ビ管)			燃線22.0mm²	- / -								
定格騒音(音響パワーレベル) (注4)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	64 / 61 / 60 / 57 / 54		燃線38.0mm²	- / -							
運転音(音圧レベル) (注5)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	50 / 47 / 45 / 43 / 41		燃線38.0mm²	- / -							
電 熱 装 置	取付不可			室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本							