

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形2方向吹出しタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5<3.6～14.0>		室 外 機	形 名		ROA+HRP1401HSZ		
	顕 熱 比		-	0.69			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/O.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.26 / 3.26			外形寸法	高 さ		mm	1,550
	中間冷房標準能力		kW	5.7				幅		mm	1,010
	中間冷房中温能力		kW	6.0				奥 行		mm	370
	最小冷房中温能力		kW	3.6			総 質 量		kg	110	
	定格暖房標準能力		kW	14.0<2.8～19.0>			圧 縮 機	形 式		全密閉形	
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.23 / 3.23				圧縮機用電動機定格出力		kW	2.81
	中間暖房標準能力		kW	6.3			極 数		4		
	最小暖房標準能力		kW	3.6			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	16.4		外 機	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁	
	最大暖房極低温能力(-7℃)		kW	14.0 / 14.0			(暖)		電子制御弁		
	最大極低温能力(-15℃)		kW	16.3 / 16.3			送風装置	送 風 機		プロペラファン	
	最大極低温能力(-20℃)		kW	14.2 / 14.2				標 準 風 量		m³/min	116.0
	通年エネルギー消費効率		(注4)	-	0.100+0.100		電 動 機		kW		
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.1 / 5.1			高圧スイッチ		MPa	-	-
	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.8 / 4.8			低圧スイッチ		MPa	-	-
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.25 / 3.25			保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz			機	ケースヒータ		W	-
	電 気 特 性 (注1)	消費電力	冷 房	定格冷房標準	kW			3.83 / 3.83	定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB
中間冷房標準				kW	1.14 / 1.14	(注6) (暖)		dB	68		
中間冷房中温				kW	1.01 / 1.01	運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	51	
最小冷房中温				kW	0.571 / 0.571			(注7) (暖)	dB	51	
暖 房		定格暖房標準	kW	4.33 / 4.33	I Pコード			IPX4			
		中間暖房標準	kW	1.17 / 1.17	法定冷凍トン			3.52			
		最小暖房標準	kW	0.723 / 0.723	設計圧力	高 圧 部		MPa	4.15		
		最大暖房低温	kW	6.91 / 6.91		低 圧 部		MPa	2.21		
最大暖房極低温(-7℃)		kW	7.20 / 7.20	冷媒・出荷時封入量		kg		R32・3.10			
運 転 電 流	(冷)	A	11.9 / 11.9	冷媒追加不要の最大実長		m	30				
	(暖)	A	13.4 / 13.4	冷媒追加量		g/m	35				
力 率		(冷)	%	93 / 93	冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
(暖)		%	93 / 93	最 大 実 長		m	75				
始 動 電 流		A	- / -	最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30				
室 内 ユ ニ ッ ト (注3)	形 名		AIU-RP1402WH			電 源 配 線	漏 電 遮 断 器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下	
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	30	
	外形寸法	高 さ	mm	345			ヒ ュ ー ズ		A	30	
		幅	mm	1,600			配 線 用 遮 断 器		A	30	
		奥 行	mm	570			電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)	
	総 質 量		kg	35				単線1.6mm	- / -		
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ					単線2.0mm	- / -		
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン		燃線3.5mm²			- / -			
	送風装置	送 風 機	シロッコファン		燃線5.5mm²			20 / 20			
		風 量	(注5) m³/min	30.0 / 24.7 / 20.5	燃線8.0mm²			29 / 29			
電 動 機		kW	0.120	燃線14.0mm²	52 / 52						
エ ア フ ィ ル タ		天井パネルに付属		燃線22.0mm²	82 / 82						
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ	燃線38.0mm²	- / -						
ド レ ン ロ 径 (呼び径)		25(塩ビ管)		連 絡 線	室外機・室内ユニット間		75 m以下	単線1.6mm×3本			
定格騒音(音響パワーレベル)		(注6) dB(A)	58 / 55 / 52		リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで) VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				
運転音(音圧レベル)		(注7) dB(A)	43 / 40 / 37								
電 熱 装 置		取付不可									
形 名		RBC-UW1403PG(W)									
井 下 用 パ ネ ル (注3)	外 装		(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/O.5)								
	外形寸法	高 さ	mm		20						
		幅	mm		1,835						
		奥 行	mm		680						
総 質 量		kg	14.0								