

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力	kW	14.0 < 3.6 ~ 16.0 >	室	形 名		ROA+HRP1601HSZG				
	額 熱 比	-	0.76		外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.69 / 2.69		外形寸法	高 さ	mm	1,550			
	中間冷房標準能力	kW	6.3			幅	mm	1,010			
	中間冷房中温能力	kW	6.6		奥 行	mm	370				
	最小冷房中温能力	kW	3.7	機	総 質 量		kg	110			
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力	kW	16.0 < 2.8 ~ 20.0 >		圧 縮 機	形 式		全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.25 / 3.25			圧縮機用電動機定格出力		kW	3.36		
	中間暖房標準能力	kW	7.2		極 数		4				
		最小暖房標準能力	kW	4.0	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ				
	最大暖房低溫能力	kW	17.0	外	冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁			
	最大暖房極低溫能力(-7℃)	kW	14.9 / 14.9				(暖)	電子制御弁			
	最大極低溫能力(-15℃)	kW	16.8 / 16.8		送風装置	送 風 機		プロペラファン			
	最大極低溫能力(-20℃)	kW	15.0 / 15.0			標 準 風 量		m³/min	116.0		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (注4)					電 動 機		kW	0.100+0.100			
	APF2015 (JIS B 8616: 2015)	-	5.2 / 5.2	機	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
	APF (JIS B 8616: 2006)	-	4.7 / 4.7		低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-			
冷暖平均エネルギー消費効率			-		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
電 気 特 性 (注1)	電 源 (注2)		三相 200V 50/60 Hz		ケースヒータ		W	-			
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	5.21 / 5.21	定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	68		
			中間冷房標準	kW	1.34 / 1.34		(暖)	dB	68		
			中間冷房中温	kW	1.11 / 1.11		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	52	
最小冷房中温			kW	0.555 / 0.555	(注8) (暖)			dB	52		
	暖房	定格暖房標準	kW	4.92 / 4.92	I Pコード		IPX4				
中間暖房標準		kW	1.33 / 1.33	法定冷凍トン		3.52					
最小暖房標準		kW	0.715 / 0.715	設 計 圧 力		高 圧 部	MPa	4.15			
最大暖房低溫		kW	7.15 / 7.15			低 圧 部	MPa	2.21			
	最大暖房極低溫(-7℃)	kW	7.25 / 7.25	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 3.10				
運 転 電 流 (冷)	(暖)	A	16.0 / 16.0	冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30				
	(最大)		15.1 / 15.1	冷 媒 追 加 量		g/m	35				
力 率 (冷)	(暖)	%	94 / 94	冷 媒 配 管	室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		mm	ガス側: φ15.9 液側: φ9.5			
始 動 電 流		A	- / -								
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AID-RP1603BH								
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)								
	外形寸法	高 さ	mm	275	最 大 実 長		m	75			
		幅	mm	1,400	最 大 落 差		m	室外機が上の場合: 30 室外機が下の場合: 30			
奥 行		mm	925								
総 質 量			kg	漏 電 遮 断 器 (注9)		30A、30mA 0.1sec以下					
空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ								
防 音 ・ 断 熱 材			発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム								
送 風 装 置	送 風 機		シロココファン								
	風 量 (注5)	m³/min	35.0 / 32.0 / 29.0 / 26.5 / 25.0								
			急/強+/強/弱+/弱								
	電 動 機	kW	0.250								
エ ア フ ィ ル タ	出荷時機外静圧		Pa	20.0							
	機外静圧設定範囲 (注6)		Pa	20-30-40-50-65-80-100							
	風 量 限 界 (下限)	m³/min	21.0								
	風 量 限 界 (上限)	m³/min	39.6								
運 転 調 整 装 置 (注3)			リモコンスイッチ								
ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)								
室 内 ユ ニ ッ ト	定格騒音(音響パワーレベル) (注7)		dB(A)	64 / 62 / 60 / 57 / 55							
	急/強+/強/弱+/弱										
	運転音(音圧レベル) (注8)		dB(A)	49 / 47 / 45 / 42 / 40							
	急/強+/強/弱+/弱										
電 熱 装 置 (補助電気ヒータ)			取付不可								
リモコンコード (500mまで)										VCTF05-2.0mm2 2芯 など	