【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称　RFHA11231BZ
仕様表　（室内ユニット）　AIF-RP1123H
（室外機）　ROA-HRP1121HSZ

床置スタンド
インバータ

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	10.0〈3.1～11.2〉	室外機	形名			ROA-HRP1121HSZ
		顕熱比		-	0.88		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.27 / 3.27		外形寸法	高さ	mm	1,050
	中間冷房標準能力			kW	4.8			幅	mm	1,010
	中間冷房中温能力			kW	5.2			奥行	mm	370
	最小冷房中温能力			kW	4.3		総質量		kg	82
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力			kW	11.2〈2.4～15.6〉		圧縮機	形式		全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	3.86 / 3.86			圧縮機用電動機定格出力	kW	1.92
	中間暖房標準能力			kW	5.4			極数		4
	最小暖房標準能力			kW	3.4		空気熱交換器			フィンドチューブ
	最大暖房低温能力			kW	14.2		冷媒制御		(冷)	電子制御弁
	最大暖房極低温能力(-7℃)			kW	12.3 / 12.3				(暖)	電子制御弁
最大極低温能力(-15℃)				kW	12.2 / 12.2	外機	送風装置	送風機		プロペラファン
最大極低温能力(-20℃)				kW	10.8 / 10.8			標準風量	m^3/min	82.5
通年エネルギー消費効率				(注3)				電動機	kW	0.100
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	5.3 / 5.3		高圧スイッチ		MPa	- -
	APF (JIS B 8616：2006)			-	5.1 / 5.1		低圧スイッチ		MPa	- -
冷暖平均エネルギー消費効率				-	3.57 / 3.57		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
電気特性(注1)	電源			(注2)	三相　200V　50/60　Hz	機	ケースヒータ		W	－
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	3.06 / 3.06		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	72
			中間冷房標準	kW	1.03 / 1.03		(注5)	(暖)	dB	73
			中間冷房中温	kW	0.92 / 0.92		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	58
			最小冷房中温	kW	0.653 / 0.653		(注6)	(暖)	dB	58
		暖房	定格暖房標準	kW	2.90 / 2.90		IPコード			IPX4
			中間暖房標準	kW	0.915 / 0.915	法定冷凍トン				2.93
			最小暖房標準	kW	0.590 / 0.590	設計圧力	高圧部		MPa	4.15
			最大暖房低温	kW	6.10 / 6.10		低圧部		MPa	2.21
			最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.40 / 6.40	冷媒・出荷時封入量			kg	R32・2.40
	運転電流		(冷)	A	9.81 / 9.81	冷媒追加不要の最大実長			m	30
			(暖)		9.30 / 9.30	冷媒追加量			g/m	35
			(最大)		23.6 / 23.6					
	力率		(冷)	%	90 / 90					
			(暖)		90 / 90					
	始動電流			A	- / -	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
室内ユニット	形名				AIF-RP1123H					
	外装				シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)					
	外形寸法	高さ		mm	1,750		最大実長		m	75
		幅		mm	600		最大落差		m	室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
		奥行		mm	390					
	総質量			kg	59					
	空気熱交換器				フィンドチューブ					
	防音・断熱材				難燃性ポリエチレンフォーム　・　ポリフネン	電源設計	漏電遮断器		(注7)	30A、30mA 0.1sec以下
	送風装置	送風機			シロッコファン		手元開閉器	開閉器容量	A	30
		風量 (注4) 急/強+/強/弱+/弱		m^3/min	27.6 / 25.8 / 23.6 / 21.6 / 19.8			ヒューズ	A	30
		電動機		kW	0.109		配線用遮断器		A	30
	エアフィルタ				室内ユニットに付属		電源配線		線径	電源線こう長(最大)
	運転調整装置				室内ユニットに内蔵				単線1.6mm	- / -
	ドレン口径（呼び径）				20(塩ビ管)				単線2.0mm	- / -
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	65 / 63 / 61 / 58 / 55				撚線3.5mm²	- / -
									撚線5.5mm²	20 / 20
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	51 / 49 / 46 / 44 / 41				撚線8.0mm²	30 / 30
									撚線14.0mm²	52 / 52
									撚線22.0mm²	82 / 82
	電熱装置				取付不可				撚線38.0mm²	- / -
						連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注4) 定格風量は「急」です。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2519195Z - 01