【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称　RURB14033XZG
仕様表　（室内ユニット）AIU-RP713H　×2
（室外機）ROA-RP1403ZG
（分岐管）RBC-TWP50

天カセ
冷専
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷式天井カセット形４方向吹出しタイプ）
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	12.5〈3.1 ～ 14.0〉	
	顕熱比	-	0.88	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.33 / 3.33	
	中間冷房標準能力	kW	5.7	
	中間冷房中温能力	kW	6.0	
	最小冷房中温能力	kW	3.8	
通年エネルギー消費効率		(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	6.2 / 6.2	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	6.4 / 6.4	
電気特性(注1)	電源	(注2)	三相　200V　50/60　Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	3.75 / 3.75	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.998 / 0.998	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.865 / 0.865	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.480 / 0.480	
	運転電流 (最大)	A	11.4 / 11.4 22.8 / 22.8	
	力率	%	95 / 95	
	始動電流	A	- / -	
室内ユニット	形名		AIU-RP713H	
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	256	
	外形寸法 幅	mm	840	
	外形寸法 奥行	mm	840	
	総質量	kg	21	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン,	
	送風装置 送風機		ターボファン	
	送風装置 風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0	
	送風装置 電動機	kW	0.060	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置 (注4)		ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径（呼び径）		25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	56 / 50 / 49 / 46 / 43	
(注3)	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 36 / 33 / 28	
	電熱装置		取付不可	
天井パネル(注4)	形名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)	
	外装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アポログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)	
	外形寸法 高さ	mm	30	
	外形寸法 幅	mm	950	
	外形寸法 奥行	mm	950	
	総質量	kg	5.0	

室外ユニット	形名		ROA-RP1403ZG	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,050	
	外形寸法 幅	mm	1,010	
	外形寸法 奥行	mm	370	
	総質量	kg	76	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	3.21	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m³/min	90.0	
	送風装置 電動機	kW	0.100	
	高圧スイッチ	MPa	-	-
	低圧スイッチ	MPa	-	-
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6)	dB	73	
	運転音(音圧レベル) (注7)	dB	57	
	IPコード		IPX4	
法定冷凍トン			2.07	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・2.20	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	主配管：35 分岐配管：35	
冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5	
	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
	分岐配管最大長さ	m	15	
	分岐配管長さの最大差	m	10	
電源設計	漏電遮断器 (注6)		30A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	30	
	手元開閉器 ヒューズ	A	30	
	配線用遮断器	A	30	

電源配線	線径	電源線こう長(最大)
	単線1.6mm	- / -
	単線2.0mm	- / -
	撚線3.5mm²	- / -
	撚線5.5mm²	21 / 21
	撚線8.0mm²	31 / 31
	撚線14.0mm²	54 / 54
	撚線22.0mm²	85 / 85
	撚線38.0mm²	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
	室内A・室内B間		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：撚線0.5mm2×2本

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈　〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2519229ZG - 01