【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称
仕様表

RDRA06333JMZG

（室内ユニット）　AID-RP633H

（室外機）　ROA-RP633JZG

天埋ダクト
冷専

東芝パッケージエアコン　（空冷式天井埋込形ダクトタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	5.6〈1.3～6.3〉	
	顕熱比	-	0.70	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.99 / 2.99	
	中間冷房標準能力	kW	2.6	
	中間冷房中温能力	kW	2.7	
	最小冷房中温能力	kW	1.7	
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.5 / 5.5	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.9 / 5.9	
電気特性(注1)	電源	(注2)	単相　200V　50/60　Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	1.87 / 1.87	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	0.491 / 0.491	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	0.420 / 0.420	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.275 / 0.275	
	運転電流 (最大)	A	9.95 / 9.95 13.5 / 13.5	
	力率	%	94 / 94	
	始動電流	A	- / -	
室内ユニット	形名		AID-RP633H	
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	298	
	外形寸法 幅	mm	1,000	
	外形寸法 奥行	mm	750	
	総質量	kg	34	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム	
	送風装置 送風機		シロッコファン	
	送風装置 風量 (注5) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	13.3 / 11.7 / 10.8 / 10.0 / 9.2	
	送風装置 電動機	kW	0.250	
	送風装置 出荷時機外静圧	Pa	50.0	
	送風装置 機外静圧設定範囲 (注6)	Pa	50-75-100-125-150-175-200	
	送風装置 風量限界 (下限)	m³/min	7.5	
	送風装置 風量限界 (上限)	m³/min	16.0	
	エアフィルタ (注7)		別売部品	
	運転調整装置 (注3)		リモコンスイッチ	
	ドレン口径（呼び径）		25(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 56 / 54 / 52 / 50	
	運転音(音圧レベル) (注9) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	37 / 33 / 32 / 31 / 30	
	電熱装置		取付不可	

室外機	形名		ROA-RP633JZG	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	714	
	外形寸法 幅	mm	859	
	外形寸法 奥行	mm	309	
	総質量	kg	49	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	1.27	
	圧縮機 極数		6	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m³/min	46.7	
	送風装置 電動機	kW	0.071	
	高圧スイッチ	MPa	- -	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8)	dB	67	
	運転音(音圧レベル) (注9)	dB	51	
	IPコード		IPX4	
法定冷凍トン			0.96	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
設計圧力	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.45	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	20	
冷媒配管	室外機・室内ユニット間	mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4	
	最大実長	m	50	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
電源設計	漏電遮断器 (注10)		15A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	15	
	手元開閉器 ヒューズ	A	15	
	配線用遮断器	A	15	
	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)	
			単線1.6mm　11 / 11	
			単線2.0mm　17 / 17	
			撚線3.5mm²　19 / 19	
			撚線5.5mm²　31 / 31	
			撚線8.0mm²　- / -	
			撚線14.0mm²　- / -	
			撚線22.0mm²　- / -	
			撚線38.0mm²　- / -	
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード (500mまで)			VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など	

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格風量は「急」です。
(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地にて設定変更が必要です。
(注7) エアフィルターは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルターチャンバー、抗菌高性能フィルターなどを使用してください。
(注8) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注9) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2519271ZG - 01