【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称　RCRA04033JMZ
仕様表　（室内ユニット）　AIC-RP403H
（室外機）　ROA-RP403JZ

天吊
冷専

東芝パッケージエアコン　（空冷式天井吊形）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	3.6〈1.0～4.0〉	室外機	形名		ROA-RP403JZ
	顕熱比		-	0.82		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46		外形寸法	高さ mm	550
	中間冷房標準能力		kW	1.7			幅 mm	780
	中間冷房中温能力		kW	1.8			奥行 mm	290
	最小冷房中温能力		kW	1.4		総質量		kg 35
通年エネルギー消費効率			(注4)			圧縮機	形式	全密閉形
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.5 / 6.5			圧縮機用電動機定格出力	kW 0.73
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.9 / 5.9			極数	6
電気特性(注1)	電源		(注2)	単相　200V　50/60　Hz		空気熱交換器		フィンドチューブ
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	1.04 / 1.04		冷媒制御		電子制御弁
		中間冷房標準	kW	0.328 / 0.328		送風装置	送風機	プロペラファン
		中間冷房中温	kW	0.258 / 0.258			標準風量	m^3/min 40.0
		最小冷房中温	kW	0.157 / 0.157			電動機	kW 0.043
	運転電流		A	5.70 / 5.70		高圧スイッチ		MPa - -
			(最大)	13.1 / 13.1		低圧スイッチ		MPa - -
	力率		%	91 / 91		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	始動電流		A	- / -		ケースヒータ		W -
室内ユニット	形名			AIC-RP403H		定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB 61
	外装			ピュアホワイト(マンセルN9.1)		運転音(音圧レベル) (注6)		dB 45
	外形寸法	高さ	mm	235		IPコード		IPX4
		幅	mm	950	法定冷凍トン			0.53
		奥行	mm	690	設計圧力	高圧部		MPa 4.15
	総質量		kg	23		低圧部		MPa 2.21
	空気熱交換器			フィンドチューブ	冷媒・出荷時封入量			kg R32・0.80
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン, ポリエチレンフォーム	冷媒追加不要の最大実長			m 20
	送風装置	送風機		シロッコファン	冷媒追加量			g/m 20
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	14.0 / 12.2 / 11.5 / 9.8 / 9.0	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
		電動機	kW	0.094				
	エアフィルタ			室内ユニットに付属				
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ		最大実長		m 30
	ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)		最大落差		m 室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	51 / 50 / 49 / 44 / 43				
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	36 / 35 / 34 / 29 / 28				
	電熱装置			取付不可	電源設計	漏電遮断器		15A、30mA 0.1sec以下
						手元開閉器	開閉器容量	A 15
							ヒューズ	A 15
						配線用遮断器		A 15
						電源配線	線径	電源線こう長(最大)
							単線1.6mm	11 / 11
							単線2.0mm	18 / 18
							撚線3.5mm^2	20 / 20
							撚線5.5mm^2	32 / 32
							撚線8.0mm^2	- / -
							撚線14.0mm^2	- / -
							撚線22.0mm^2	- / -
							撚線38.0mm^2	- / -
					連絡線	室外機・室内ユニット間	50 m以下	単線1.6mm×3本
					リモコンコード (500mまで)			VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈　〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2519299Z - 01

東芝キヤリア株式会社