【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称　RKRA08033JXZ
仕様表　（室内ユニット）　AIK-RP803H
（室外機）　ROA-RP803JZ

壁掛
冷専
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　（空冷式壁掛形）
ワイヤレスリモコン

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1〈1.7～8.0〉	室外機	形名			ROA-RP803JZ
	顕熱比		-	0.70		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.17 / 3.17		外形寸法	高さ	mm	714
	中間冷房標準能力		kW	3.2			幅	mm	859
	中間冷房中温能力		kW	3.4			奥行	mm	309
	最小冷房中温能力		kW	2.0		総質量		kg	49
通年エネルギー消費効率			(注4)			圧縮機	形式		全密閉形
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	6.2 / 6.2			圧縮機用電動機定格出力	kW	1.65
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.9 / 5.9			極数		6
電気特性(注1)	電源		(注2)	単相　200V　50/60　Hz		空気熱交換器			フィンドチューブ
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	2.24 / 2.24		冷媒制御			電子制御弁
		中間冷房標準	kW	0.601 / 0.601		送風装置	送風機		プロペラファン
		中間冷房中温	kW	0.505 / 0.505			標準風量	m³/min	55.0
		最小冷房中温	kW	0.238 / 0.238			電動機	kW	0.071
	運転電流		A	11.9 / 11.9		高圧スイッチ		MPa	- -
			(最大)	13.0 / 13.0		低圧スイッチ		MPa	- -
	力率		%	94 / 94		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	始動電流		A	- / -		ケースヒータ		W	-
室内ユニット	形名			AIK-RP803H		定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB	68
	外装			グランホワイト(マンセル5PB9/1)		運転音(音圧レベル) (注6)		dB	53
	外形寸法	高さ	mm	320		IPコード			IPX4
		幅	mm	1,050	法定冷凍トン				1.12
		奥行	mm	250	設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	総質量		kg	13		低圧部		MPa	2.21
	空気熱交換器			フィンドチューブ	冷媒・出荷時封入量			kg	R32・1.55
	防音・断熱材			軟質ポリエチレンフォーム, 発泡スチロール	冷媒追加不要の最大実長			m	30
	送風装置	送風機		横流ファン	冷媒追加量			g/m	35
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	17.0 / 14.2 / 12.5 / 11.5 / 11.0	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
		電動機	kW	0.030					
	エアフィルタ			室内ユニットに付属					
	運転調整装置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ		最大実長		m	50
	ドレン口径（呼び径）			16(塩ビ管)		最大落差		m	室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	60 / 56 / 53 / 52 / 49					
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	46 / 42 / 39 / 38 / 35					
	電熱装置			取付不可	電源設計	漏電遮断器			15A、30mA 0.1sec以下
						手元開閉器	開閉器容量	A	15
							ヒューズ	A	15
						配線用遮断器		A	15
						電源配線	線径		電源線こう長(最大)
							単線1.6mm		11 / 11
							単線2.0mm		18 / 18
							撚線3.5mm²		20 / 20
							撚線5.5mm²		32 / 32
							撚線8.0mm²		- / -
							撚線14.0mm²		- / -
							撚線22.0mm²		- / -
							撚線38.0mm²		- / -
					連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2519328Z - 01

東芝キヤリア株式会社