【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称　RKRB14033MZG
仕様表　（室内ユニット）AIK-RP713H　×2
（室外機）ROA-RP1403ZG
（分岐管）RBC-TWP50

壁掛
冷専
同時ツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷式壁掛形）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5〈3.1 ～ 14.0〉	室外	形名		ROA-RP1403ZG
	顕熱比		-	0.70		外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.83 / 2.83		外形寸法	高さ mm	1,050
	中間冷房標準能力		kW	5.7			幅 mm	1,010
	中間冷房中温能力		kW	6.0			奥行 mm	370
	最小冷房中温能力		kW	3.4		総質量		kg 76
通年エネルギー消費効率			(注5)			圧縮機	形式	全密閉形
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.4 / 5.4			圧縮機用電動機定格出力	kW 3.21
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.5 / 5.5			極数	4
電気特性(注1)	電源		(注2)	三相　200V　50/60　Hz		空気熱交換器		フィンドチューブ
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	4.41 / 4.41		冷媒制御		電子制御弁
		中間冷房標準	kW	1.14 / 1.14		送風装置	送風機	プロペラファン
		中間冷房中温	kW	0.991 / 0.991			標準風量	m^3/min 90.0
		最小冷房中温	kW	0.505 / 0.505			電動機	kW 0.100
	運転電流		A	13.4 / 13.4		高圧スイッチ		MPa - -
			(最大)	22.0 / 22.0		低圧スイッチ		MPa - -
	力率		%	95 / 95		保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	始動電流		A	- / -		ケースヒータ		W -
室内ユニット(注3)	形名			AIK-RP713H		定格騒音(音響パワーレベル) (注6)		dB 73
	外装			グランホワイト(マンセル5PB9/1)		運転音(音圧レベル) (注7)		dB 57
	外形寸法	高さ	mm	320		IPコード		IPX4
		幅	mm	1,050	法定冷凍トン			2.07
		奥行	mm	250	設計圧力	高圧部		MPa 4.15
	総質量		kg	13		低圧部		MPa 2.21
	空気熱交換器			フィンドチューブ	冷媒・出荷時封入量			kg R32・2.20
	防音・断熱材			軟質ポリエチレンフォーム, 発泡スチロール	冷媒追加不要の最大実長			m 30
	送風装置	送風機		横流ファン	冷媒追加量			g/m 主配管：35 分岐配管：35
		風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	17.0 / 14.2 / 12.5 / 11.5 / 11.0	冷媒配管	室外機・分岐管間		mm ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
		電動機	kW	0.030				
	エアフィルタ			室内ユニットに付属		分岐管・室内ユニット間		mm ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ		最大実長		m 50
	ドレン口径（呼び径）			16(塩ビ管)		最大落差		m 室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	60 / 56 / 53 / 52 / 49		分岐配管最大長さ		m 15
	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	46 / 42 / 39 / 38 / 35		分岐配管長さの最大差		m 10
	電熱装置			取付不可	電源設計	漏電遮断器		30A、30mA 0.1sec以下
						手元開閉器	開閉器容量	A 30
							ヒューズ	A 30
						配線用遮断器		A 30
						電源配線	線径	電源線こう長(最大)
							単線1.6mm	- / -
							単線2.0mm	- / -
							撚線3.5mm^2	- / -
							撚線5.5mm^2	22 / 22
							撚線8.0mm^2	32 / 32
							撚線14.0mm^2	56 / 56
							撚線22.0mm^2	88 / 88
							撚線38.0mm^2	- / -
					連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
						室内A・室内B間		（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：撚線0.5mm2×2本
					リモコンコード（室内Aにのみ接続します）		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2519357ZG - 01

東芝キヤリア株式会社