

東芝パッケージエアコン

(空冷式床置形スタンドタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6 < 1.3 ~ 6.3 >		室	形 名		ROA-RP633JZG				
	顕 熱 比		-	0.80			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/O.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.29 / 3.29			外形寸法	高 さ	mm	714			
	中間冷房標準能力		kW	2.6				幅	mm	859			
	中間冷房中温能力		kW	2.8				奥 行	mm	309			
通 年	最小冷房中温能力		kW	1.7			機	総 質 量		kg	49		
	エネルギー消費効率 (注3)							圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.1 / 5.1					圧縮機用電動機定格出力		kW	1.27	
電 気 特 性 (注1)	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.3 / 5.3			外	極 数		6			
	電 源 (注2)			単相 200V 50/60 Hz				空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.70 / 1.70			冷 媒 制 御		電子制御弁			
			中間冷房標準	kW	0.560 / 0.560			送風装置	送 風 機		プロペラファン		
			中間冷房中温	kW	0.525 / 0.525				標 準 風 量		m³/min	46.7	
最小冷房中温			kW	0.265 / 0.265			電 動 機		kW	0.071			
室 内 ユ ニ ッ ト	運 転 電 流 (最大)		A	9.04 / 9.04			機	高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
				13.2 / 13.2				低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-	
	力 率		%	94 / 94				保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	始 動 電 流		A	- / -				ケ ー ス ヒ ー タ		W	-		
	形 名			AIF-RP633H				定格騒音(音響パワーレベル) (注4)		dB	67		
コ	外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/O.5)			冷 媒 配 管	運転音(音圧レベル) (注5)		dB	51			
	外形寸法	高 さ	mm	1,750			I P コ ー ド		IPX4				
		幅	mm	600			法定冷凍トン		0.96				
		奥 行	mm	210			設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15			
	総 質 量		kg	44			低 圧 部		MPa	2.21			
二	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			電 源 設 計	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 1.45			
	防 音 ・ 断 熱 材		難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン				冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30			
	送風装置	送 風 機		シロッコファン			冷 媒 追 加 量		g/m	20			
		風 量 (注6)	m³/min	15.5 / 13.8 / 12.8 / 11.6 / 10.6			冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
		急/強+/強/弱+/弱											
電 動 機	kW	0.062											
ッ ト	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			電 源 設 計	最 大 実 長		m	50			
	運 転 調 整 装 置		室内ユニットに内蔵				最 大 落 差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30			
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)										
	定格騒音(音響パワーレベル) (注4)		dB(A)	64 / 61 / 60 / 57 / 54									
	急/強+/強/弱+/弱												
コ	運転音(音圧レベル) (注5)		dB(A)	50 / 47 / 45 / 43 / 41			電 源 設 計	急/強+/強/弱+/弱					
	電 熱 装 置		取付不可			漏 電 遮 断 器 (注5)		15A、30mA 0.1sec以下					
						手元開閉器		開 閉 器 容 量		A	15		
								ヒ ュ ー ズ		A	15		
								配 線 用 遮 断 器		A	15		
二						電 源 設 計	電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)			
									単線1.6mm	11 / 11			
									単線2.0mm	18 / 18			
									燃線3.5mm ²	20 / 20			
									燃線5.5mm ²	31 / 31			
					燃線8.0mm ²	- / -							
					燃線14.0mm ²	- / -							
					燃線22.0mm ²	- / -							
					燃線38.0mm ²	- / -							
通 年						連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本			