仕　　様　　書

RAS-255VN(W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

形名 / 項目								
			室内　RAS-255VN(W) 室外　RAS-255AVN					
名称			東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	2.5 (0.8～ 3.2)					
暖房能力		定格能力(kW)	3.2 (0.6～ 6.6)					
		低温能力(kW)	5.2					
ＣＯＰ		冷房時	3.97					
		暖房時	4.30					
		冷暖房平均時	4.14					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	6.85		7.84(最大 20.0)		－	
		消費電力(W)	630(175～ 870)		745(125～ 2000)		1920	
		力率(%)	92		95		－	
		始動電流(A)	7.84					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			229		573		802	
通年エネルギー消費効率 APF			5.9					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			58	59	63	60	－	－
外形寸法			室内			室外		
		高さ(mm)	293			550		
		幅(mm)	798			780		
		奥行(mm)	230			290		
質量(kg)			10			34		
冷媒形名			－			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量(kg)			－			0.69		
設計圧力(MPa)			4.17					
圧縮機出力(W)			－			1100		
送風機出力			30			43		
風量切替段数			4(強　弱　微　しずか)			8(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			(IL)ｺﾝｾﾝﾄ 125V 20A			(IL)ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 20A		
電源コード　機外長(m)			1.3			－		
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｱ					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯　Fｹｰﾌﾞﾙ　1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		グランホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					

1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2019年4月23日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			209		640		849	
通年エネルギー消費効率 APF			5.9					
運転音 (音圧レベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
		強風(dB)	46	49	50	49	－	－
		しずか(dB)	27	－	28	－	－	－

東芝ライフスタイル株式会社

SC1E18161