【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称　RKRA04533JMZ
仕様表　（室内ユニット）　AIK-RP453H
（室外機）　ROA-RP453JZ

壁掛
冷専

東芝パッケージエアコン　（空冷式壁掛形）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	4.0〈1.0～4.5〉
	顕熱比			-	0.81
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.92 / 3.92
	中間冷房標準能力			kW	1.8
	中間冷房中温能力			kW	1.9
	最小冷房中温能力			kW	1.4
通年エネルギー消費効率				(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	6.2 / 6.2
	APF (JIS B 8616：2006)			-	6.4 / 6.4
電気特性(注1)	電源			(注2)	単相　200V　50/60　Hz
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.02 / 1.02
			中間冷房標準	kW	0.323 / 0.323
			中間冷房中温	kW	0.287 / 0.287
			最小冷房中温	kW	0.178 / 0.178
	運転電流			A	5.48 / 5.48
				(最大)	12.8 / 12.8
	力率			%	93 / 93
	始動電流			A	- / -
室内ユニット	形名				AIK-RP453H
	外装				グランホワイト(マンセル5PB9/1)
	外形寸法	高さ		mm	320
		幅		mm	1,050
		奥行		mm	250
	総質量			kg	13
	空気熱交換器				フィンドチューブ
	防音・断熱材				軟質ポリエチレンフォーム, 発泡スチロール
	送風装置	送風機			横流ファン
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m^3/min	14.0 / 13.0 / 12.5 / 11.5 / 11.0
		電動機		kW	0.030
	エアフィルタ				室内ユニットに付属
	運転調整装置			(注3)	リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）				16(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	56 / 54 / 53 / 52 / 49
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	42 / 40 / 39 / 38 / 35
	電熱装置				取付不可


室外ユニット	形名				ROA-RP453JZ
	外装				シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ		mm	550
		幅		mm	780
		奥行		mm	290
	総質量			kg	35
	圧縮機	形式			全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力		kW	0.88
		極数			6
	空気熱交換器				フィンドチューブ
	冷媒制御				電子制御弁
	送風装置	送風機			プロペラファン
		標準風量		m^3/min	40.0
		電動機		kW	0.043
	高圧スイッチ			MPa	- -
	低圧スイッチ			MPa	- -
	保護装置				吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ			W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)			dB	61
	運転音(音圧レベル) (注6)			dB	45
	IPコード				IPX4
法定冷凍トン					0.56
設計圧力	高圧部			MPa	4.15
	低圧部			MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量				kg	R32・0.80
冷媒追加不要の最大実長				m	20
冷媒追加量				g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ユニット間			mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長			m	30
	最大落差			m	室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
電源設計	漏電遮断器				15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量		A	15
		ヒューズ		A	15
	配線用遮断器			A	15
	電源配線			線径	電源線こう長(最大)
				単線1.6mm	12 / 12
				単線2.0mm	18 / 18
				撚線3.5mm^2	20 / 20
				撚線5.5mm^2	32 / 32
				撚線8.0mm^2	- / -
				撚線14.0mm^2	- / -
				撚線22.0mm^2	- / -
				撚線38.0mm^2	- / -
連絡線	室外機・室内ユニット間		50 m以下	単線1.6mm×3本	
リモコンコード (500mまで)				VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など	

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈　〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。


T2519342Z - 01

東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がありませんので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

図番	T25G1501	04 214	図法
品名	東芝パッケージエアコン外部結線図 （ワイヤードシングルタイプ）	尺度	単位
形名		東芝キヤリア株式会社	




図番	T26C1931-ROA-RP453JZ	02	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	ROA-RP453JZ	東芝キヤリア株式会社	





記号	品　名
20SF	四方弁コイル(*1)
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V
F05 F06	FUSE (別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V
HEATER	ヒータ
OPTION 1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)


1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□は端子台、—○— は接続端子、○ ○ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. ⋯⋯はプリント基板を示します。


図番	T26D1933-ROA-RP453JZ	03 215	図法
品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図	尺度	単位
形名	ROA-RP453JZ	東芝キヤリア株式会社	















サービスに必要なスペース



	距離
A	50mm 以上
B	50mm 以上
C	50mm 以上








（単位：mm）

適用機種		図面番号	T25A1816-03
AIK-RP403H		品名	東芝パッケージエアコン 外形図（適用機種は左記）
AIK-RP453H		尺度	
AIK-RP503H		図法	三角法
AIK-RP563H		東芝キヤリア株式会社	
AIK-RP633H			


T25A1816-98

記号	品　名
CN**	コネクタ
F01	ヒューズ
FM	ファンモータ
LM	ルーバーモータ
SW01,02	ディップスイッチ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
別売品 HA	JEMA標準HA端子−A



適　用　機　種		図面番号	T25B1810-01
AIK-RP403H	AIK-RP713H	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
AIK-RP453H	AIK-RP803H	尺度	／
AIK-RP503H		図法	／
AIK-RP563H		東芝キヤリア株式会社	
AIK-RP633H			


T25B1810-8X




連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


（図１）




（図２）



＜リモコン取付け寸法＞



（図３）




お願い）
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF:0.3mm²×2			VCTF:0.5mm² ～2.0mm² ×2		
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…Ln)	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン
	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+…Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01		
RBC-AMS53		品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品 外形図	尺度	図法 三角法
			ワイヤードリモコン		
		東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y