

■据付・サービススペースと付属配管

RBM-Y1121F(付属配管を使用する場合)



RBM-Y1801F RBM-Y1121F



付属配管・ソケット

○番	品　名	摘　要
④	付属配管※(ガス管用)	φ9.5ロー付接続
③	付属配管(ガス管用)(吸込ガス管用)	φ12.7ロー付接続
②	付属配管(液管用)	φ6.4ロー付接続
①	付属配管(吐出ガス管用)	φ9.5ロー付接続

※④付属配管はP22・28・36形の室内ユニットを接続する場合のみ使用します。

点検口設置及び背面スペース



*必ず点検口を設置してください。

■配線図



■室内ユニットとの接続配管



注)室内ユニットとの接続配線は付属配線(6m)を使用してください。

■仕様表

接続配管仕様

機種			RBM-Y1121F 配管外径	RBM-Y1121F 接続方法	RBM-Y1801F 配管外径	RBM-Y1801F 接続方法
接続配管	室内ユニット側	液管	φ9.5 ☆1	フレア接続	φ9.5	フレア接続
		ガス管	φ15.9☆1・2	フレア接続	φ15.9	フレア接続
	室外機側	液管	φ9.5 ☆1	フレア接続	φ9.5	フレア接続
		吐出ガス管	φ12.7☆1	フレア接続	φ12.7	フレア接続
		吸込ガス管	φ15.9☆1	フレア接続	φ15.9	フレア接続
接続室内ユニット能力ランク			P22形～P90形		P112形～P160形	
電源			単相200V		単相200V	
本体総重量			5kg		5kg	
外形寸法			250(幅)X190(高)X160(奥)			

付属品

- 取扱説明書
- 据付説明書
- 断熱パイプ
- 閉端接続子
- 接続配線[6m](電源線・信号線)
- 付属配管※ ※RBM-Y1121Fのみ付属

☆1:接続する室内ユニットの容量が5.6kW未満の場合は付属配管にて現地配管サイズにあわせてください。
(付属配管と現地配管との接続はロー付溶接です)

☆2:P22・28・36形の室内ユニットのガス管を接続する場合には付属配管④にて現地配管サイズにあわせてください。
(付属配管と現地配管との接続はロー付溶接です)

適用機種		図面番号	T22H0401-03				
RBM-Y1121F		品名	東芝マルチシステムエアコン用別売品 外形図	尺度		図法	三角法
RBM-Y1801F			冷暖切替ユニット				
		東芝キヤリア株式会社					