

RDA-ＡＰ2244ＨＦ、ＡＰ4504ＨＦ、ＡＰ6304ＨＦ


冷房能力　ROP-ＡＰ2245ＨＴ-1、ＡＰ2245ＨＴ-1 x2、AP2245HT-1 x3



*224 形室外機１台当たりの値です。４５０形は２倍、６３０形は３倍してください。

冷房時入力　ROP-AP2245HT-1、AP2245HT-1 x2、AP2245HT-1 x3　室外機側入力特性線図





*224 形室外機１台当たりの値です。４５０形は２倍、６３０形は３倍してください。


ユニット全体の入力値(kW)は下の表に従い、算出してください。

RDA-AP2244HF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.29（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.32（ｋW）
RDA-AP4504HF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　2　+　0.64（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　2　+　0.85（ｋW）
RDA-AP6304HF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　3　+　0.91（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　3　+　1.25（ｋW）

冷房能力・入力補正　風量が標準風量と異なる場合は下の表にて補正を行ってください。


機種			RDA-AP2244HF			RDA-AP4504HF			RDA-AP6304HF		
風量(m^3/min)			22	28	31	44	56	62	66	84	93
バイパスファクタ			0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07
冷房	補正係数(50/60Hz)	能力	0.97	1.00	1.01	0.97	1.00	1.01	0.97	1.00	1.01
		消費電力	0.98	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00


暖房能力　ROP-AP2245HT-1、AP2245HT-1 x2、AP2245HT-1 x3



*224 形室外機１台当たりの値です。４５０形は２倍、６３０形は３倍してください。

暖房時入力　ROP-AP2245HT-1、AP2245HT-1 x2、AP2245HT-1 x3　室外機側入力特性線図





*224 形室外機１台当たりの値です。４５０形は２倍、６３０形は３倍してください。

ユニット全体の入力値(kW)は下の表に従い、算出してください。

RDA-AP2244HF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.29（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　1　+　0.32（ｋW）
RDA-AP4504HF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　2　+　0.64（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　2　+　0.85（ｋW）
RDA-AP6304HF	50Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　3　+　0.91（ｋW）
	60Hz	特性表の入力値（ｋW）　x　3　+　1.25（ｋW）

冷房能力・入力補正　風量が標準風量と異なる場合は下の表にて補正を行ってください。

機種			RDA-AP2244HF			RDA-AP4504HF			RDA-AP6304HF		
風量(m^3/min)			22	28	31	44	56	62	66	84	93
暖房	補正係数 (50/60Hz)	能力	0.98	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00
		消費電力	1.08	1.00	0.97	1.08	1.00	0.97	1.08	1.00	0.97