セット名称　RUEA06331JX
仕様表　(室内ユニット) AIU-RP633H
(室外機) ROA-RP631HJ

天カセ
インバータ
ワイヤレス

東芝パッケージエアコン　(空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ)　【グリーン購入法適合】
ワイヤレスリモコン
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力			kW	5.6〈1.8～6.3〉
		顕熱比		-	0.79
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	4.15 / 4.15
	中間冷房標準能力			kW	2.6
	中間冷房中温能力			kW	2.8
	最小冷房中温能力			kW	1.5
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力			kW	5.6〈1.3～8.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率			-	4.59 / 4.59
	中間暖房標準能力			kW	2.6
	最小暖房標準能力			kW	1.4
	最大暖房低温能力			kW	6.3
通年エネルギー消費効率				(注4)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)			-	6.6 / 6.6
	APF (JIS B 8616：2006)			-	5.8 / 5.8
冷暖平均エネルギー消費効率				-	4.37 / 4.37
電気特性	電源			(注2)	単相　200V　50/60　Hz
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.35 / 1.35
			中間冷房標準	kW	0.409 / 0.409
			中間冷房中温	kW	0.351 / 0.351
			最小冷房中温	kW	0.160 / 0.160
		暖房	定格暖房標準	kW	1.22 / 1.22
			中間暖房標準	kW	0.410 / 0.410
			最小暖房標準	kW	0.213 / 0.213
			最大暖房低温	kW	2.25 / 2.25
	運転電流	(冷)		A	7.18 / 7.18
		(暖)			6.49 / 6.49
		(最大)			13.0 / 13.0
(注1)	力率	(冷)		%	94 / 94
		(暖)			94 / 94
	始動電流			A	- / -
室内ユニット	形名				AIU-RP633H
	外装				シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ		mm	256
		幅		mm	840
		奥行		mm	840
	総質量			kg	20
	空気熱交換器				フィンドチューブ
	防音・断熱材				発泡ポリスチレン,
	送風装置	送風機			ターボファン
		風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m^3/min	17.5 / 16.5 / 15.0 / 13.5 / 12.5
		電動機		kW	0.060
	エアフィルタ				天井パネルに付属
	運転調整装置			(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)				25(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	47 / 46 / 44 / 43 / 42
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱			dB(A)	33 / 32 / 30 / 29 / 27
	電熱装置				取付不可
天井パネル(注3)	形名				RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装				(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K)コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法	高さ		mm	30
		幅		mm	950
		奥行		mm	950
	総質量			kg	5.0

室外機	形名				ROA-RP631HJ
	外装				シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ		mm	550
		幅		mm	780
		奥行		mm	290
	総質量			kg	40
	圧縮機	形式			全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力		kW	1.17
		極数			6
	空気熱交換器				フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)		電子制御弁
			(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機			プロペラファン
		標準風量		m^3/min	36.7
		電動機		kW	0.043
	高圧スイッチ			MPa	- -
	低圧スイッチ			MPa	- -
	保護装置				吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ			W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		(冷)	dB	62
			(暖)	dB	64
	運転音(音圧レベル) (注6)		(冷)	dB	45
			(暖)	dB	47
	IPコード				IPX4
法定冷凍トン					1.09
設計圧力	高圧部			MPa	4.15
	低圧部			MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量				kg	R32・1.10
冷媒追加不要の最大実長				m	20
冷媒追加量				g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ユニット間			mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長			m	50
	最大落差			m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
電源設計	漏電遮断器 (注8)				15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量		A	15
		ヒューズ		A	15
	配線用遮断器			A	15
	電源配線				線径 / 電源線こう長(最大)
					単線1.6mm / 11 / 11
					単線2.0mm / 18 / 18
					撚線3.5mm^2 / 20 / 20
					撚線5.5mm^2 / 32 / 32
					撚線8.0mm^2 / - / -
					撚線14.0mm^2 / - / -
					撚線22.0mm^2 / - / -
					撚線38.0mm^2 / - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間		70 m以下		単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2519423 - 01