

セット名称 RCEA06331JM

仕様表 (室内ユニット) AIC-RP633H

(室外機) ROA-RP631HJ

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能	定格冷房標準能力		kW	5.6<1.8～6.3>		室	形 名		ROA-RP631HJ			
	顕 熱 比		-	0.80			外 装	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.92 / 3.92				外形寸法	高 さ	mm	550	
	中間冷房標準能力		kW	2.6			幅		mm	780		
	中間冷房中温能力		kW	2.8			奥 行	mm	290			
暖房性能	最小冷房中温能力		kW	1.6		外	総 質 量	kg	40			
	定格暖房標準能力		kW	5.6<1.3～8.0>			圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.27 / 4.27				圧縮機用電動機定格出力	kW	1.17		
	中間暖房標準能力		kW	2.6			空 気 熱 交 換 器	極 数		6		
	最小暖房標準能力		kW	1.5				冷 媒 制 御	(冷)	電子制御弁		
通年エネルギー消費効率	最大暖房低温能力		kW	6.3		機	(暖)		電子制御弁			
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)				送風装置	送 風 機	プロペラファン			
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	6.1 / 6.1				標 準 風 量	m ³ /min	36.7		
	APF (JIS B 8616:2006)		-	5.5 / 5.5			電 動 機	kW	0.043			
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	4.10 / 4.10			高圧スイッチ	MPa	-	-		
電気特性	電 源		(注2)	単相	200V 50/60 Hz	機	低圧スイッチ	MPa	-	-		
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.43 / 1.43		保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
			中間冷房標準	kW	0.434 / 0.434			ケースヒータ	W	-		
			中間冷房中温	kW	0.393 / 0.393				定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	62
			最小冷房中温	kW	0.185 / 0.185			(注5)	(暖)	dB	64	
			定格暖房標準	kW	1.31 / 1.31			運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	45	
	運転電流	暖房	中間暖房標準	kW	0.426 / 0.426		(注6)	(暖)	dB	47		
			最小暖房標準	kW	0.241 / 0.241		I Pコード	IPX4				
			最大暖房低温	kW	2.14 / 2.14		法定冷凍トン	1.09				
			(冷)	A	7.61 / 7.61		設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
(暖)			A	6.97 / 6.97		低 圧 部	MPa	2.21				
(最大)	力 率	(冷)	%	94 / 94		冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32・1.10			
	(暖)	%	94 / 94		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	20				
	始 動 電 流	A	- / -		冷 媒 追 加 量		g/m	20				
	形 名	AIC-RP633H		内	冷 媒 配 管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			
	外 装	ビュアホワイト(マンセルN9.1)										
外形寸法	高 さ	mm	235									
	幅	mm	1,270									
総 質 量	奥 行	mm	690									
送風装置	急/強+/強/弱+/弱	m ³ /min	19.5 / 17.0 / 15.0 / 12.0 / 11.0		電 源 配 線	最 大 実 長	m	50				
防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム		最 大 落 差	m		室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30						
送風装置	シロコファン											
電 動 機	kW	0.094										
エ ア フ ィ ル タ	室内ユニットに付属											
運 転 調 整 装 置	(注3)	リモコンスイッチ		設 計	漏 電 遮 断 器		(注8)	15A、30mA 0.1sec以下				
ド レ ン ロ 径(呼び径)	20(塩ビ管)		手元開閉器		開 閉 器 容 量	A	15					
定格騒音(音響パワーレベル)	(注5)	dB(A)	52 / 51 / 50 / 45 / 43		ヒ ュ ー ズ	A	15					
運転音(音圧レベル)	(注6)	dB(A)	37 / 36 / 35 / 30 / 28		配 線 用 遮 断 器	A	15					
電 熱 装 置	取付不可											
リモコンコード	(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯		連 絡 線	室外機・室内ユニット間		70 m以下	単線1.6mm×3本			
など												