

セット名称 **RKEA11231MIN**  
仕様表 (室内ユニット) AIK-RP1123H

(室外機) ROA-RP1121H-IN

壁掛  
インバータ

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式壁掛形)

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	10.0 < 3.1 ~ 11.2 >		室内機	形名		ROA-RP1121H-IN									
	顕熱比		-	0.69			外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)									
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.14 / 3.14			外形寸法		高さ	mm	1,050							
	中間冷房標準能力		kW	4.6					幅	mm	1,010							
	中間冷房中温能力		kW	4.8			総質量		奥行	mm	370							
	最小冷房中温能力		kW	3.1					量	kg	75							
	定格暖房標準能力		kW	10.0 < 2.6 ~ 12.5 >			圧縮機		形式	全密閉形								
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.00 / 4.00					圧縮機用電動機定格出力	kW	2.26							
	中間暖房標準能力		kW	4.6			冷媒制御		極数	4								
	最小暖房標準能力		kW	3.0					空気熱交換器	フィンドチューブ								
暖房性能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	11.8		室外機	送風装置		送風機	プロペラファン								
	通年エネルギー消費効率		(注4)						標準風量	m³/min	86.7							
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	5.4 / 5.4			高圧スイッチ		電動機	kW	0.100							
	APF (JIS B 8616:2006)		-	5.1 / 5.1					低圧スイッチ		MPa	-						
	冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.57 / 3.57			保護装置				MPa	-						
	電気特性 (注1)		電源		(注2)				三相 200V 50/60 Hz		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ							
							消費電力						冷房		定格冷房標準	kW	3.18 / 3.18	
															中間冷房標準	kW	0.847 / 0.847	
															中間冷房中温	kW	0.781 / 0.781	
															最小冷房中温	kW	0.450 / 0.450	
定格暖房標準	kW	2.50 / 2.50																
運転電流		(冷) (暖) (最大)		中間暖房標準	kW	0.794 / 0.794												
				最小暖房標準	kW	0.520 / 0.520												
				最大暖房低温	kW	5.22 / 5.22												
				力率	(冷) (暖)	%	94 / 94											
				始動電流	A	- / -												
形名		AIK-RP1123H		法定冷凍トン		2.10												
外装		ホワイト(マンセルN9.25)		設計圧力		高圧部	MPa	4.15										
						低圧部	MPa	2.21										
				冷媒・出荷時封入量		kg	R32・2.20											
				冷媒追加不要の最大実長		m	30											
				冷媒追加量		g/m	35											
室内機		外形寸法		高さ	mm	340	冷媒配管		室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5						
				幅	mm	1,150												
				奥行	mm	280												
				総質量	kg	18												
				空気熱交換器		フィンドチューブ			最大実長		m	50						
		防音・断熱材		軟質ポリエチレンフォーム、発泡スチロール		最大落差		m	室外機が上の場合 : 30 室外機が下の場合 : 30									
		送風装置		送風機	(注7)													
				急/強+/強/弱+/弱	m³/min	23.0 / 21.0 / 19.0 / 18.0 / 17.0												
				電動機	kW	0.061												
		エアフィルタ		室内ユニットに付属		電源配線		漏電遮断器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下							
運転調整装置		(注3) リモコンスイッチ		手元開閉器				開閉器容量	A	30								
ドレン口径(呼び径)		16(塩ビ管)		手元開閉器				ヒューズ	A	30								
定格騒音(音響パワーレベル)		(注5)	64 / 62 / 60 / 58 / 57	配線用遮断器				A	30									
急/強+/強/弱+/弱				電源配線				線径		電源線こう長(最大)								
運転音(音圧レベル)		(注6)	52 / 50 / 49 / 47 / 45			単線1.6mm				- / -								
急/強+/強/弱+/弱						単線2.0mm				- / -								
電熱装置		取付不可				燃線3.5mm²				- / -								
						燃線5.5mm²				23 / 23								
				燃線8.0mm²		33 / 33												
				燃線14.0mm²		58 / 58												
				燃線22.0mm²		92 / 92												
				燃線38.0mm²		- / -												
リモコンコード		リモコンコード		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯		など										