

部品名		標準仕様	J R A 耐塩害仕様（Z）	J R A 耐重塩害仕様（Z G）
外装関係		塗装鋼板	塗装鋼板／耐候性ポリエステル系粉体塗装（内外面）または、高耐候アクリル樹脂塗装（内外面） 1 回塗り	塗装鋼板／耐候性ポリエステル系粉体塗装（内外面）または、高耐候アクリル樹脂塗装（内外面） 2 回塗り
底 板		アルミニウムマグネシウム 亜鉛合金メッキ鋼板	アルミニウムマグネシウム亜鉛合金メッキ鋼板/ 耐候性ポリエステル系粉体塗装（内外面） または、高耐候アクリル樹脂塗装（内外面） 2 回塗り	アルミニウムマグネシウム亜鉛合金メッキ鋼板/ 耐候性ポリエステル系粉体塗装（内外面） または、高耐候アクリル樹脂塗装（内外面） 3 回塗り
ファンガード		P P 樹脂	P P 樹脂	P P 樹脂
熱交換器	フィン	樹脂コートフィン	樹脂コートフィン	樹脂コートフィン
	銅パイプ	無処理（銅）	無処理（銅）	無処理（銅）
	端 板	無処理（亜鉛メッキ鋼板）	アクリル樹脂クリア塗装 1 回	アクリル樹脂クリア塗装 1 回
プロペラファン		S A N－G F	S A N－G F	S A N－G F
ファンモータ		ポリエステル樹脂	ポリエステル樹脂 シャフトにエポキシ（黒）塗装	ポリエステル樹脂 シャフトにエポキシ（黒）塗装
電気部品箱	外 板	溶融亜鉛メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂塗装	溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂塗装
	P C 板	無処理	裏面絶縁樹脂コーティング処理 1 回	裏面絶縁樹脂コーティング処理 1 回
ボルト		クロメート処理	ジオメット処理	ジオメット処理
ね じ	内 部	炭素銅線 三価ジクロロイメッキ Z E C 8 8 8 処理	S U S 4 1 0 ジオメット処理	S U S 4 1 0 ジオメット処理
	外 装	S U S 4 1 0 ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付き)	S U S 4 1 0 ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付き)	S U S 4 1 0 ジオメット処理 (ナイロンワッシャ付き)

適 用 機 種		図面番号	TDT22J0001-2
MCY-MAP801H(Z, ZG)	MCY-MAP801HJ(Z, ZG)	品 名	東芝パッケージエアコン JRA耐塩害・耐重塩害仕様 日本キャリア株式会社
MCY-MAP1121H(Z, ZG)	MCY-MAP1121HJ(Z, ZG)		
MCY-MAP1401H(Z, ZG)			