仕　　様　　書

RAS-2210T(W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

形名 / 項目								
			室内 RAS-2210T(W) 室外 RAS-2210AT					
名称			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	2.2 (0.7～ 3.1)					
暖房能力		定格能力(kW)	2.2 (0.5～ 3.9)					
		低温能力(kW)	2.8					
COP		冷房時	4.15					
		暖房時	4.94					
		冷暖房平均時	4.55					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	6.24		5.24(最大 15.0)		-	
		消費電力(W)	530(130～ 800)		445(110～ 1105)		980	
		力率(%)	85		85		-	
		始動電流(A)	6.24					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			229		501		730	
通年エネルギー消費効率 APF			5.7					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			57	57	59	57	-	-
外形寸法			室内		室外			
		高さ(mm)	250		530			
		幅(mm)	795		660			
		奥行(mm)	230		240			
質量(kg)			10		22.5			
冷媒形名			-		R32 (GWP 675)			
冷媒封入量(kg)			-		0.53			
設計圧力(MPa)			4.17					
圧縮機出力(W)			-		750			
送風機出力			30		30			
風量切替段数			5(強　弱　微　しずか パワフル)		4(自動切替)			
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A		平行プラグ 125V 15A			
電源コード　機外長(m)			1.3		-			
据付仕様	配管方式		フレア					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯　Fケーブル　1本)					
	チャージレス長(m)		10					
	接続配管長(m)		15(配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					

1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2020年1月25日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			200		560		760	
通年エネルギー消費効率 APF			5.8					
運転音 (音圧レベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)		44	46	44	46	-	-
	しずか(dB)		26	-	27	-	-	-