

仕 様 書

RAS-2810T (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

形名			室内 室外			RAS-2810T(W) RAS-2810AT			
項目			名称						
機能による種類			東芝ルームエアコンディショナ(スプリット形)						
			冷房・暖房兼用						
冷房能力		定格能力(kW)	2.8						
			(0.7～ 3.4)						
暖房能力		定格能力(kW)	3.6						
			(0.5～ 4.8)						
		低温能力(kW)	3.5						
C O P		冷房時	3.94						
		暖房時	4.16						
		冷暖房平均時	4.05						
電気特性	電源	相	単相						
		(V)	100V						
		(Hz)	50/60						
	合計	冷房時		暖房時		暖房低温時			
		運転電流(A)		7.47		8.92(最大 15.0)		-	
		消費電力(W)		710(120～ 970)		865(110～ 1400)		1240	
		力率(%)		95		97		-	
		始動電流(A)		8.92					
期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計			
		273		656		929			
通年エネルギー消費効率 APF			5.7						
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時		
			室内	室外	室内	室外	室内	室外	
			59	59	60	61	-	-	
外形寸法		室内				室外			
		高さ(mm)				250			
		幅(mm)				795			
		奥行(mm)				230			
質量(kg)			10				29		
冷媒形名			-				R32 (GWP 675)		
冷媒封入量(kg)			-				0.67		
設計圧力(MPa)			4.17						
圧縮機出力(W)			-				750		
送風機出力			30				43		
風量切替段数			5(強 弱 微 しずか パワフル)				4(自動切替)		
コンセント・電源プラグ			平行コンセント 125V 15A				平行プラグ 125V 15A		
電源コード 機外長(m)			1.3				-		
据付仕様	配管方式		フレキシブル						
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35						
		ガス側	φ9.52						
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 フレキシブル 1本)						
	チャージレス長(m)		15						
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)						
	落差(m)		10						
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下						
室内カラー	記号		W						
	カタログ記載名		ホワイト						
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)						

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2020年1月25日現在のものであります。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計		
		244		723		967		
年間エネルギー消費効率 APF		5.8						
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時		
		室内	室外	室内	室外	室内	室外	
		強風 (dB)	46	47	46	50	-	-
		しずか (dB)	28	-	29	-	-	-