

仕 様 書

RAS-3610T (W)

JIS C 9612:2013対応

東芝ルームエアコン

項目		形名	室内	RAS-3610T (W)	室外	RAS-3610AT	
名称		東芝ルームエアコン [®] イソナ(スプリット形)					
機能による種類		冷房・暖房兼用					
冷房能力	定格能力 (kW)	3.6 (0.7~ 3.8)					
	暖房能力	定格能力 (kW)	4.2 (0.5~ 5.0)				
COP	低温能力 (kW)	3.6					
	冷房時	3.19					
	暖房時	3.82					
電気特性	電源	相	単相				
		(V)	100V				
		(Hz)	50/60				
	合計	冷房時	暖房時	暖房低温時			
運転電流 (A)		11.65	11.34(最大 15.0)	-			
消費電力 (W)		1130(120~ 1200)	1100(110~ 1400)	1240			
力率 (%)		97	97	-			
始動電流 (A)	11.65						
期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計			
		416	974	1,390			
通年エネルギー消費効率 APF		4.9					
運転音 (音響パワーレベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
		62	60	61	63	-	-
外形寸法	高さ (mm) 幅 (mm) 奥行 (mm)	室内			室外		
		250			550		
		795			780		
		230			290		
質量 (kg)		10			29		
冷媒形名		-			R32 (GWP 675)		
冷媒封入量 (kg)		-			0.67		
設計圧力 (MPa)		4.17					
圧縮機出力 (W)		-			750		
送風機出力		30			43		
風量切替段数		5(強 弱 微 しずか パワフル)			4(自動切替)		
コンセント・電源プラグ		平行コンセント 125V 15A			平行プラグ 125V 15A		
電源コード 機外長 (m)		1.3			-		
据付仕様	配管方式		フレッド				
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35				
		ガス側	φ9.52				
	内外接続配線径 (mm)		φ2.0(3芯 Fケーブル 1本)				
	チャージレス長 (m)		15				
	接続配管長 (m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)				
	落差 (m)		10				
室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W				
	カタログ記載名		ホワイト				
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)				

- 仕様書は JIS 条件による測定値で、2020年1月25日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時	暖房時	期間合計			
		375	1,097	1,472			
通年エネルギー消費効率 APF		4.9					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
		46	50	46	50	-	-
		しずか (dB)	28	-	29	-	-