仕　　様　　書

RAS-4010T(W)

JIS C 9612:2013対応


東芝ルームエアコン

形名 / 項目			室内 RAS-4010T(W) / 室外 RAS-4010AT					
名称			東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)					
機能による種類			冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力(kW)	4.0					
			(0.7～ 4.3)					
暖房能力		定格能力(kW)	5.0					
			(0.7～ 6.2)					
		低温能力(kW)	4.5					
ＣＯＰ		冷房時	3.17					
		暖房時	3.52					
		冷暖房平均時	3.35					
電気特性	電源	相	単相					
		(V)	100V					
		(Hz)	50/60					
	合計		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		運転電流(A)	13.13		14.79(最大 20.0)		-	
		消費電力(W)	1260(130～ 1370)		1420(150～ 1850)		1640	
		力率(%)	96		96		-	
		始動電流(A)	14.79					
期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			446		1,098		1544	
通年エネルギー消費効率 APF			4.9					
運転音 (音響パワーレベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
			62	65	61	67	-	-
外形寸法			室内		室外			
		高さ(mm)	250		550			
		幅(mm)	795		780			
		奥行(mm)	230		290			
質量(kg)			10		35			
冷媒形名			-		R32 (GWP 675)			
冷媒封入量(kg)			-		0.84			
設計圧力(MPa)			4.17					
圧縮機出力(W)			-		800			
送風機出力			30		43			
風量切替段数			5(強 弱 微 しずか パワフル)		4(自動切替)			
コンセント・電源プラグ			ILｺﾝｾﾝﾄ 125V 20A		ILﾌﾟﾗｸﾞ 125V 20A			
電源コード 機外長(m)			1.3		-			
据付仕様	配管方式		ﾌﾚｱ					
	内外接続配管径(mm)	液側	φ6.35					
		ガス側	φ9.52					
	内外接続配線径(mm)		φ2.0(3芯 Fｹｰﾌﾞﾙ 1本)					
	チャージレス長(m)		15					
	接続配管長(m)		20(配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
	落差(m)		10					
	室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラー	記号		W					
	カタログ記載名		ホワイト					
室外カラー	外観色 (マンセル)		シルキーシェード(1Y8.5/0.5)					


1. 仕様表は JIS 条件による測定値で、2020年1月25日現在のものです。
2. 室外ユニット外形寸法には、パックドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)			冷房時		暖房時		期間合計	
			402		1,234		1,636	
通年エネルギー消費効率 APF			4.9					
運転音 (音圧レベル)			冷房時		暖房時		暖房低温時	
			室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風(dB)		46	51	46	52	-	-
	しずか(dB)		28	-	29	-	-	-




図番	SC1B1975-RAS-4010T / AT	01	図法
		201	三角法
品名	東芝ルームエアコン 結線図	尺度	単位
			mm
形名	RAS-4010T(W) / RAS-4010AT	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	





前面パネル色仕様
(W)：ホワイト


電源	コンセント定格・形状	
単相100V	20A	㊊




＊1は下吹き時の風向き板の
位置寸法












リモコンホルダー




リモコン型名
RG10J5(B3H)/BGJ


【据付必要寸法】






図番	SC1A1968-RAS-4010T	01	図法
		201	三角法
品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	RAS-4010T(W)	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	








アンカーボルト取付寸法





室外ユニットの据付けは
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 方向の
うち少なくとも 2 方向は
開放にしてください。














図番	SC1C1982-RAS-4010AT	01	図法
		201	三角法
品名	東芝ルームエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	RAS-4010AT	東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION	