仕　様　表
室内ユニット

マルチ空調システム用

東芝パッケージエアコン　　（天井カセット形4方向吹出しタイプ）

（50/60Hz）

形名			MMU-UP451H		
定格冷房標準能力（注1）		kW	4.5		
定格暖房標準能力（注1）		kW	5.0		
最大暖房低温能力（注1）		kW	4.0		
定格冷房標準時の顕熱比			0.84		
電気特性（注1）	電源（注2）		単相　200V　50/60Hz　（室内専用電源）		
	運転電流	A	0.22 / 0.22		
	消費電力	kW	0.022 / 0.022		
	力率	%	50 / 50		
	始動電流	A	0.33 / 0.33		
外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		
外形寸法	高さ	mm	256		
	幅	mm	840		
	奥行	mm	840		
総質量		kg	20		
空気熱交換器			フィンドチューブ		
防音・断熱材			発泡ポリスチレン		
送風装置	送風機		ターボファン		
	風量（注3） 急－強+－強－弱+－弱	m^3/min	16.0-14.4-13.3-12.3-11.8		
	電動機出力	kW	0.060		
エアフィルター			ロングライフフィルター，天井パネルに付属		
運転調整装置（注4）			リモコンスイッチ		
電熱装置			取付不可		
配管口径	ガス側	mm	φ12.7		
	液側	mm	φ6.4		
ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)		
定格騒音（音響パワーレベル） 急－強+－強－弱+－弱（注5）		dB(A)	46-45-44-42-42		
運転音（音圧レベル） 急－強+－強－弱+－弱（注6）		dB(A)	31-30-29-27-26		
天井パネル（注7）	形名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)		
	外装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)		
	外形寸法	mm	高さ 30 × 幅 950 × 奥行 950		
	総質量	kg	5.0		
リモコンコード（注4）			VCTF　0.5～2.0mm²　2芯　など		
室内外渡り線(Uvライン)＋室外機間渡り線(Ucライン)	（1,000mまで）		MVVS（シールド線）　0.75～1.25mm²　2芯		
集中管理系配線(Uhライン)	（1,000mまで）		MVVS（シールド線）　0.75～1.5mm²　2芯		
	（2,000mまで）		MVVS（シールド線）　2.0mm²　2芯		

別売部品				
オートグリルパネル	RBC-UA41PG(W)(K)	簡易外気取入れ用フランジ	TCB-FF101UR
オイルガードパネル	RBC-UP41PG(W)	(吹出し分ﾀﾞｸﾄ用)丸ダクト用フランジ	TCB-FF151US
オイルガードオートグリルパネル	RBC-UAP41PG(W)	高さ調整スペーサー(ﾊｲﾀｲﾌﾟH:70mm)	TCB-SP1603U70
高所専用オートグリルパネル	-	高さ調整スペーサー(ﾛｰﾀｲﾌﾟH:30mm)	TCB-SP1603U30
ワイヤレスリモコン受信部	RBC-AXRU41U(W)(C)(N)(K)	ワイドパネル	TCB-PR41U
外気・フィルターチャンバー	TCB-GFC1603U	遮風材キット	TCB-BC1603U
抗菌高性能フィルター(比色法65%)	TCB-UFM1603UA	高湿度対応キット	TCB-HF1605U
抗菌高性能フィルター(比色法90%)	TCB-UFH1603UA	抗菌ガラス付ドレンキャップ	TCB-DCG31U
超ロングライフフィルター	TCB-LF1601U	スマート人感センサー	TCB-SIR41U
フィルター取付金具	TCB-DF41UK	オプション入出力基板	TCB-PCUC2
デオドラントフィルター	TCB-DF41U		
光再生脱臭フィルター	TCB-FPC41U		
気化式加湿器	TCB-HS905U		
交換用加湿エレメント	TCB-HSRE904U		

（注1）　冷房・暖房性能および電気特性はJIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》で単独運転時の値です。
（注2）　電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
（注3）　定格風量は「急」です。
（注4）　リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
（注5）　定格騒音（音響パワーレベル）はJIS B 8616：2015に基づいた値です。
（注6）　運転音（音圧レベル）はJIS B 8616：2006に準拠し、無響室で測定した値です。実際に据付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなることがあります。
（注7）　天井パネルは別売部品です。