【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 RUSC22433XZG
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP713H ×3
（室外機） ROA-RP2243HSZG
（分岐管） RBC-TRP100

天カセ
インバータ
ワイヤレストリプル

東芝パッケージエアコン ワイヤレスリモコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	20.0〈4.9～22.4〉	
	顕熱比	-	0.82	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.45 / 3.45	
	中間冷房標準能力	kW	9.0	
	中間冷房中温能力	kW	9.5	
	最小冷房中温能力	kW	5.6	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	22.4〈4.6～28.0〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	4.23 / 4.23	
	中間暖房標準能力	kW	10.1	
	最小暖房標準能力	kW	5.7	
	最大暖房低温能力	kW	22.1	
通年エネルギー消費効率 (注5)				
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	6.1 / 6.1	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.5 / 5.5	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.84 / 3.84	
電気特性	電源 (注2)		三相 200V 50/60Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	5.80 / 5.80	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	1.62 / 1.62	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	1.33 / 1.33	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.650 / 0.650	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	5.29 / 5.29	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	1.67 / 1.67	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.900 / 0.900	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	8.20 / 8.20	
	運転電流 (冷) / (暖) / (最大)	A	17.8 / 17.8 / 16.3 / 16.3 / 27.4 / 27.4	
(注1)	力率 (冷) / (暖)	%	94 / 94 / 94 / 94	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-RP713H	
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)	
	外形寸法 高さ	mm	256	
	外形寸法 幅	mm	840	
	外形寸法 奥行	mm	840	
	総質量	kg	21	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン,	
	送風装置 送風機		ターボファン	
	送風装置 風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	27.0 / 22.0 / 21.0 / 18.0 / 13.0	
	送風装置 電動機	kW	0.060	
	エアフィルタ		天井パネルに付属	
	運転調整装置 (注4)		ワイヤレスリモコンスイッチ	
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)	
(注3)	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	56 / 50 / 49 / 46 / 43	
	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	42 / 37 / 36 / 33 / 28	
	電熱装置		取付不可	
天井パネル (注4)	形名		RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)	
	外装		(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)	
	外形寸法 高さ	mm	30	
	外形寸法 幅	mm	950	
	外形寸法 奥行	mm	950	
	総質量	kg	5.0	

室外機	形名		ROA-RP2243HSZG	
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法 高さ	mm	1,550	
	外形寸法 幅	mm	1,010	
	外形寸法 奥行	mm	370	
	総質量	kg	141	
	圧縮機 形式		全密閉形	
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	4.74	
	圧縮機 極数		4	
	空気熱交換器		フィンドチューブ	
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁	
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁	
	送風装置 送風機		プロペラファン	
	送風装置 標準風量	m³/min	152.5	
	送風装置 電動機	kW	0.200+0.200	
	高圧スイッチ	MPa	作動：4.15 復帰：3.20	
	低圧スイッチ	MPa	- -	
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ	
	ケースヒータ	W	-	
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷) (注6) (暖)	dB	76 / 76	
	運転音(音圧レベル) (冷) (注7) (暖)	dB	58 / 60	
	IPコード		IPX4	
法定冷凍トン			3.92	
設計圧力	高圧部	MPa	4.15	
	低圧部	MPa	2.21	
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・5.20	
冷媒追加不要の最大実長		m	30	
冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：40	
冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ25.4 液側：φ9.5	
	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5	
	最大実長	m	100	
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30	
	分岐配管最大長さ	m	20	
	分岐配管長さの最大差	m	10	
電源設計	漏電遮断器 (注9)		40A、30mA 0.1sec以下	
	手元開閉器 開閉器容量	A	60	
	手元開閉器 ヒューズ	A	40	
	配線用遮断器	A	40	
	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)	
			単線1.6mm：- / -	
			単線2.0mm：- / -	
			撚線3.5mm²：- / -	
			撚線5.5mm²：- / -	
			撚線8.0mm²：25 / 25	
			撚線14.0mm²：45 / 45	
			撚線22.0mm²：71 / 71	
			撚線38.0mm²：122 / 122	
連絡線	室外機・室内ユニット間 75m以下		単線1.6mm×3本	
	室外機・室内ユニット間 120m以下		別ケーブル 撚線3.5mm2×2本 撚線3.5mm2×1本	
	室内A・室内B間 室内B・室内C間		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：撚線0.3mm2×2本	

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを３台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）	図番	T2520003ZG	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUSC22433XZG	20Y	