セット名称 RWSC22433X
仕様表 （室内ユニット） AIU-RP803WH ×3

（室外機） ROA-RP2243HS
（分岐管） RBC-TRP100

天カセ
インバータ
ワイヤレストリプル

東芝パッケージエアコン ワイヤレスリモコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形２方向吹出しタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	20.0〈5.3～22.4〉	
	顕熱比	-	0.72	
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	2.63 / 2.63	
	中間冷房標準能力	kW	9.0	
	中間冷房中温能力	kW	9.5	
	最小冷房中温能力	kW	5.6	
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	22.4〈4.6～28.0〉	
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.30 / 3.30	
	中間暖房標準能力	kW	10.1	
	最小暖房標準能力	kW	5.7	
	最大暖房低温能力	kW	21.0	
通年エネルギー消費効率	(注5)			
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	5.1 / 5.1	
	APF (JIS B 8616：2006)	-	4.5 / 4.5	
冷暖平均エネルギー消費効率		-	2.97 / 2.97	
電気特性	電源 (注2)		三相 200V 50/60Hz	
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	7.60 / 7.60	
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	2.13 / 2.13	
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	1.81 / 1.81	
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.770 / 0.770	
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	6.79 / 6.79	
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	1.84 / 1.84	
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.870 / 0.870	
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	9.29 / 9.29	
	運転電流 (冷)	A	23.3 / 23.3	
	運転電流 (暖)	A	20.9 / 20.9	
	運転電流 (最大)	A	27.3 / 27.3	
(注1)	力率 (冷)	%	94 / 94	
	力率 (暖)	%	94 / 94	
	始動電流	A	- / -	

室内ユニット	形名		AIU-RP803WH
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法 高さ	mm	345
	外形寸法 幅	mm	1,180
	外形寸法 奥行	mm	570
	総質量	kg	25
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム、発泡ポリスチレン
	送風装置 送風機		シロッコファン
	送風装置 風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	17.5 / 15.8 / 14.0 / 12.8 / 12.3
	送風装置 電動機	kW	0.094
	エアフィルタ		天井パネルに付属
	運転調整装置 (注4)		ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)
(注3)	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	53 / 52 / 49 / 48
(注3)	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	38 / 37 / 35 / 34 / 33
	電熱装置		取付不可
天井パネル(注4)	形名		RBC-UW803PG(W)
	外装		(W):ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	20
	外形寸法 幅	mm	1,415
	外形寸法 奥行	mm	680
	総質量	kg	14.0

室外機	形名		ROA-RP2243HS
	外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ	mm	1,550
	外形寸法 幅	mm	1,010
	外形寸法 奥行	mm	370
	総質量	kg	141
	圧縮機 形式		全密閉形
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力	kW	4.74
	圧縮機 極数		4
	空気熱交換器		フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)		電子制御弁
	冷媒制御 (暖)		電子制御弁
	送風装置 送風機		プロペラファン
	送風装置 標準風量	m^3/min	152.5
	送風装置 電動機	kW	0.200+0.200
	高圧スイッチ	MPa	作動：4.15 復帰：3.20
	低圧スイッチ	MPa	- -
	保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ	W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (冷) (注6)	dB	76
	定格騒音(音響パワーレベル) (暖) (注6)	dB	76
	運転音(音圧レベル) (冷) (注7)	dB	58
	運転音(音圧レベル) (暖) (注7)	dB	60
	IPコード		IPX4
法定冷凍トン			3.92
設計圧力	高圧部	MPa	4.15
	低圧部	MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・5.20
冷媒追加不要の最大実長		m	30
冷媒追加量		g/m	主配管：40 分岐配管：40
冷媒配管	室外機・分岐管間	mm	ガス側：φ25.4 液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間	mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長	m	100
	最大落差	m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	分岐配管最大長さ	m	20
	分岐配管長さの最大差	m	10
電源設計	漏電遮断器 (注9)		40A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量	A	60
	手元開閉器 ヒューズ	A	40
	配線用遮断器	A	40
	電源配線		線径 / 電源線こう長(最大)
			単線1.6mm - / -
			単線2.0mm - / -
			撚線3.5mm² - / -
			撚線5.5mm² - / -
			撚線8.0mm² - / -
			撚線14.0mm² 45 / 45
			撚線22.0mm² 71 / 71
			撚線38.0mm² 123 / 123
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下	単線1.6mm×3本
	室外機・室内ユニット間	120 m以下	別ケーブル 撚線3.5mm2×2本 撚線3.5mm2×1本
	室内A・室内B間 室内B・室内C間		(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：撚線0.3mm2×2本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを3台使用し、表示は室内ユニット1台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形２方向吹出しタイプ）	図番	T2520013	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RWSC22433X	20Y	