セット名称　RUXB22433X
仕様表　（室内ユニット）AIU-RP1123H　×2

（室外機）ROA-RP2243HX
（分岐管）RBC-TWP101

天カセ
インバータ
ワイヤレスツイン

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

ワイヤレスリモコン

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	20.0〈4.9～22.4〉
	顕熱比	-	0.84
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	4.07 / 4.07
	中間冷房標準能力	kW	9.0
	中間冷房中温能力	kW	9.5
	最小冷房中温能力	kW	5.6
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	22.4〈4.6～28.0〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	4.60 / 4.60
	中間暖房標準能力	kW	10.1
	最小暖房標準能力	kW	5.7
	最大暖房低温能力	kW	22.1
通年エネルギー消費効率	(注5)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	6.4 / 6.4
	APF (JIS B 8616：2006)	-	5.8 / 5.8
冷暖平均エネルギー消費効率	-		4.34 / 4.34
電気特性	電源 (注2)		三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準	kW	4.92 / 4.92
	消費電力 冷房 中間冷房標準	kW	1.60 / 1.60
	消費電力 冷房 中間冷房中温	kW	1.33 / 1.33
	消費電力 冷房 最小冷房中温	kW	0.650 / 0.650
	消費電力 暖房 定格暖房標準	kW	4.87 / 4.87
	消費電力 暖房 中間暖房標準	kW	1.59 / 1.59
	消費電力 暖房 最小暖房標準	kW	0.870 / 0.870
	消費電力 暖房 最大暖房低温	kW	7.23 / 7.23
	運転電流 (冷)	A	15.1 / 15.1
	運転電流 (暖)	A	15.0 / 15.0
	運転電流 (最大)	A	27.8 / 27.8
(注1)	力率 (冷)	%	94 / 94
	力率 (暖)	%	94 / 94
	始動電流	A	- / -

室内ユニット	形名			AIU-RP1123H
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)
	外形寸法	高さ	mm	319
		幅	mm	840
		奥行	mm	840
	総質量		kg	25
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン,
	送風装置	送風機		ターボファン
		風量 (注8) 急/強+/強/弱+/弱	m³/min	37.5 / 31.0 / 27.5 / 20.0 / 17.5
		電動機	kW	0.130
	エアフィルタ			天井パネルに付属
	運転調整装置		(注4)	ワイヤレスリモコンスイッチ
	ドレン口径 (呼び径)			25(塩ビ管)
(注3)	定格騒音(音響パワーレベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	61 / 55 / 54 / 52 / 46
	運転音(音圧レベル) (注7) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	48 / 43 / 41 / 37 / 32
	電熱装置			取付不可
天井パネル	形名			RBC-U41PG(W)(C)(N)(K)
	外装			(W):グランホワイト(マンセル5PB9/1) (C):マースブラウン(マンセル8.6YR6.7/3.4) (N):アボログレー(マンセル4.5B6.5/0.5) (K):コスミックブラック(マンセルN1)
	外形寸法	高さ	mm	30
		幅	mm	950
		奥行	mm	950
(注4)	総質量		kg	5.0

室外ユニット	形名			ROA-RP2243HX
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,550
		幅	mm	1,010
		奥行	mm	370
	総質量		kg	141
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	3.93
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御		(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m³/min	152.5
		電動機	kW	0.200+0.200
	高圧スイッチ		MPa	作動：4.15　復帰：3.20
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注6)	(冷)	dB	76
		(暖)	dB	76
	運転音(音圧レベル) (注7)	(冷)	dB	58
		(暖)	dB	60
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				3.92
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・5.20
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	主配管：40 分岐配管：40
冷媒配管	室外機・分岐管間		mm	ガス側：φ25.4　液側：φ9.5
	分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	最大実長		m	100
	最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	分岐配管最大長さ		m	20
	分岐配管長さの最大差		m	10
電源設計	漏電遮断器		(注9)	40A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	60
		ヒューズ	A	40
	配線用遮断器		A	40
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm：- / -
				単線2.0mm：- / -
				撚線3.5mm²：- / -
				撚線5.5mm²：- / -
				撚線8.0mm²：25 / 25
				撚線14.0mm²：44 / 44
				撚線22.0mm²：70 / 70
				撚線38.0mm²：121 / 121
連絡線	室外機・室内ユニット間	75 m以下		単線1.6mm×3本
		120 m以下		別ケーブル　撚線3.5mm2×2本 撚線3.5mm2×1本
	室内A・室内B間			(電源線)：単線1.6mm×2本 (信号線)：撚線0.3mm2×2本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注3) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注4) 天井パネル・ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注5) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注6) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注7) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注8) 定格風量は「急」です。
(注9) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）	図番	T2520060	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RUXB22433X	20Y	