

J R A 耐塩害、耐重塩害仕様

ウルトラパワーエコ、スーパーパワーエコゴールド P224形・P280形 RP3シリーズ

| 部品名 | | 標準仕様 | J R A 耐塩害仕様 | J R A 耐重塩害仕様 |
|---------|-------|--|--|---|
| 適用形名 | | ROA-RP2243HX | ROA-RP2243HXZ | ROA-RP2243HXZG |
| | | ROA-RP2803HX | ROA-RP2803HXZ | ROA-RP2803HXZG |
| | | ROA-RP2243HS | ROA-RP2243HSZ | ROA-RP2243HSZG |
| | | ROA-RP2803HS | ROA-RP2803HSZ | ROA-RP2803HSZG |
| 外装関係 | | ・塗装鋼板 高耐候アクリル樹脂塗装 （内外面） 1 回塗り または 耐候性ポリエステル系粉体塗装 （内外面） | ・塗装鋼板 高耐候アクリル樹脂塗装 （内外面） 2 回塗り または 耐候性ポリエステル系粉体塗装 （内外面） | |
| 底板 | | ・アルミニウムマグネシウム 亜鉛合金メッキ鋼板 高耐候アクリル樹脂塗装 （内外面） 2 回塗り または 耐候性ポリエステル系粉体塗装 （内外面） | ・アルミニウムマグネシウム 亜鉛合金メッキ鋼板 高耐候アクリル樹脂塗装 （内外面） 3 回塗り または 耐候性ポリエステル系粉体塗装 （内外面） | |
| ファンガード | | ・ P P 樹脂 | ・ P P 樹脂 | ・ P P 樹脂 |
| 熱交換器 | フィン | ・樹脂コートフィン | ・樹脂コートフィン | ・樹脂コートフィン アクリル樹脂クリア塗装 1 回 |
| | 銅パイプ | ・無処理（銅） | ・無処理（銅） | ・アクリル樹脂クリア塗装 1 回 |
| | 端板 | ・無処理（亜鉛メッキ鋼板） | ・エポキシ樹脂クリア塗装 | ・アクリル樹脂クリア塗装 1 回 |
| プロペラファン | | ・ S A N - G F | ・ S A N - G F | ・ S A N - G F |
| ファンモータ | | ・ポリエステル樹脂 | ・ポリエステル樹脂 | ・ポリエステル樹脂 |
| 電装部品箱 | 外装 | ・溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂塗装 または 耐候性ポリエステル系粉体塗装 | ・溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂塗装 または 耐候性ポリエステル系粉体塗装 | ・溶融亜鉛メッキ鋼板 アクリル樹脂塗装 または 耐候性ポリエステル系粉体塗装 |
| | P C 板 | ・無処理 | ・裏面絶縁樹脂コーティング処理 1 回 | ・裏面絶縁樹脂コーティング処理 1 回 |
| ボルト | | ・クロメート処理 | ・ジオメット処理 | ・ジオメット処理 |
| ねじ | 内部 | ・炭素鋼線 三価ジクロイメッキ Z E C 8 8 8 処理 | ・ S U S 4 1 0 ジオメット処理 | ・ S U S 4 1 0 ジオメット処理 |
| | 外装 | ・ S U S 4 1 0 ジオメット処理（ナイロンワッシャ付） | ・ S U S 4 1 0 ジオメット処理（ナイロンワッシャ付） | ・ S U S 4 1 0 ジオメット処理（ナイロンワッシャ付） |

適 用 機 種

図面番号 TDT26J2001-01

上記表による

品 名 東芝パッケージエアコン
JRA耐塩害・耐重塩害仕様

東芝キヤリア株式会社