

セット名称 RCXA14043XU
仕様表 (室内ユニット) AIC-RP1404H
(室外機) ROA-RP1403HX

天吊
インバータ
ワイアレス

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)
ワイアレスリモコン

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷 房 性 能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5 < 3.1 ~ 14.0 >		
	額 熱 比		-	0.69		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.16 / 3.16		
	中間冷房標準能力		kW	5.7		
	中間冷房中温能力		kW	5.9		
	最小冷房中温能力		kW	3.6		
	定格暖房標準能力		kW	14.0 < 2.6 ~ 18.5 >		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.91 / 3.91		
	中間暖房標準能力		kW	6.3		
	最小暖房標準能力		kW	3.5		
暖 房 性 能 (注1)	最大暖房低温能力		kW	15.1		
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(注4)			
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.8 / 5.8		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.3 / 5.3		
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.54 / 3.54		
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz		
	電 気 特 性 (注1)	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	3.96 / 3.96
			中間冷房標準	kW	1.05 / 1.05	
			中間冷房中温	kW	0.870 / 0.870	
			最小冷房中温	kW	0.450 / 0.450	
暖 房		定格暖房標準	kW	3.58 / 3.58		
		中間暖房標準	kW	1.07 / 1.07		
		最小暖房標準	kW	0.552 / 0.552		
		最大暖房低温	kW	5.88 / 5.88		
運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	12.3 / 12.3 11.1 / 11.1 23.0 / 23.0		
力 率		(冷) (暖)	%	93 / 93 93 / 93		
始 動 電 流		A	- / -			
室 内 ユ ニ ツ ク 二 ツ ツ ト	形 名		AIC-RP1404H			
	外 装		ビュアホワイト(マンセルN9.1)			
	外形寸法	高 さ	mm	235		
		幅	mm	1,586		
		奥 行	mm	690		
	総 質 量		kg	38		
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン、ポリエチレンフォーム			
	送風装置	送 風 機		シロッコファン		
		風 量	(注7)	m³/min	31.0 / 27.0 / 25.5 / 21.0 / 20.0	
急/強+/強/弱+/弱						
電 動 機		kW	0.139			
エ ア フ ィ ル タ 運 転 調 整 装 置 ド レ ン ロ 径 (呼び径) 定 格 騒 音 (音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱 運 転 音 (音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱 電 熱 装 置	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属			
	運 転 調 整 装 置		(注3)	ワイヤレスリモコンスイッチ		
	ド レ ン ロ 径 (呼び径)		20(塩ビ管)			
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5)		dB(A)	59 / 57 / 56 / 51 / 50		
	急/強+/強/弱+/弱					
	運転音(音圧レベル) (注6)		dB(A)	44 / 42 / 41 / 36 / 35		
	急/強+/強/弱+/弱					
	電 熱 装 置		取付 不可			
	形 名 外 装 外形寸法 高 さ 幅 奥 行 総 質 量 空 気 熱 交 換 器 防 音 ・ 断 熱 材 送 風 機 風 量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱 電 動 機 エ ア フ ィ ル タ 運 転 調 整 装 置 (注3) ワイヤレスリモコンスイッチ ド レ ン ロ 径 (呼び径) 定 格 騒 音 (音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱 運 転 音 (音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱 電 熱 装 置	ROA-RP1403HX				
		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
外形寸法		高 さ	mm	1,550		
		幅	mm	1,010		
		奥 行	mm	370		
総 質 量		kg	104			
圧 縮 機		形 式		全密閉形		
		圧縮機用電動機定格出力		kW	2.63	
		極 数		4		
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				
冷 媒 制 御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁			
送風装置	送 風 機		プロペラファン			
	標 準 風 量		m³/min	116.0		
	電 動 機		kW	0.100+0.100		
高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-	-		
保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
機 ケ ー ス ヒ ー タ 定 格 騒 音 (音響パワーレベル) (注5) (暖) 運 転 音 (音圧レベル) (注6) (暖) I P コ ー ド 法定冷凍トン 設 計 圧 力 高 圧 部 低 圧 部 冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量 kg 冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長 m 冷 媒 追 加 量 g/m	ケ ー ス ヒ ー タ		W	-		
	定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	66		
		(注5)	(暖)	dB	68	
	運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	49		
		(注6)	(暖)	dB	51	
	I P コ ー ド		IPX4			
	法定冷凍トン		2.65			
	設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15		
		低 圧 部	MPa	2.21		
	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 3.10		
冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30			
冷 媒 追 加 量		g/m	35			
冷 媒 配 管 最 大 実 長 最 大 落 差 漏 電 遮 断 器 (注8) 30A、30mA 0.1sec以下 手 元 開 閉 器 容 量 A ヒ ュ ー ズ A 配 線 用 遮 断 器 A 電 源 配 線 線 径 電源線こう長(最大) 単線1.6mm - / - 単線2.0mm - / - 燃線3.5mm² - / - 燃線5.5mm² 21 / 21 燃線8.0mm² 30 / 30 燃線14.0mm² 53 / 53 燃線22.0mm² 84 / 84 燃線38.0mm² - / - 室外機・室内ユニット間 75 m以下 単線1.6mm×3本	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
	最 大 実 長		m	75		
	最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30		
電 源 配 線 線 径 電源線こう長(最大) 単線1.6mm - / - 単線2.0mm - / - 燃線3.5mm² - / - 燃線5.5mm² 21 / 21 燃線8.0mm² 30 / 30 燃線14.0mm² 53 / 53 燃線22.0mm² 84 / 84 燃線38.0mm² - / - 室外機・室内ユニット間 75 m以下 単線1.6mm×3本	漏 電 遮 断 器		(注8)	30A、30mA 0.1sec以下		
	手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量		A	30	
		ヒ ュ ー ズ		A	30	
	配 線 用 遮 断 器		A	30		
	電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)		
		単線1.6mm		- / -		
		単線2.0mm		- / -		
		燃線3.5mm²		- / -		
		燃線5.5mm²		21 / 21		
		燃線8.0mm²		30 / 30		
燃線14.0mm²		53 / 53				
燃線22.0mm²		84 / 84				
燃線38.0mm²		- / -				
連 絡 線 室外機・室内ユニット間 75 m以下 単線1.6mm×3本	連 絡 線					

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40~P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
く 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値)における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616 : 2006)」が適用されます。

(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616 : 2015 に基づいた値です。

(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616 : 2006 に基づいた値です。

(注7) 定格風量は「急」です。

(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器+ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (空冷インバータヒートポンプ式天井吊形)	図 番	T2521182	01	東芝キャリア株式会社
		セット名称	RCXA14043XU	213	