セット名称 RCSA04043MU
仕様表 （室内ユニット） AIC-RP404H
（室外機） ROA-RP403HS

天吊
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	3.6〈1.0～4.0〉
	顕熱比		-	0.82
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.46 / 3.46
	中間冷房標準能力		kW	1.7
	中間冷房中温能力		kW	1.8
	最小冷房中温能力		kW	1.4
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	4.0〈0.8～6.4〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	4.08 / 4.08
	中間暖房標準能力		kW	1.8
	最小暖房標準能力		kW	1.1
	最大暖房低温能力		kW	4.7
通年エネルギー消費効率		(注4)		
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	5.8 / 5.8
	APF (JIS B 8616：2006)		-	5.3 / 5.3
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.77 / 3.77
電気特性	電源	(注2)		三相 200V 50/60Hz
	消費電力 冷房 定格冷房標準		kW	1.04 / 1.04
	消費電力 冷房 中間冷房標準		kW	0.328 / 0.328
	消費電力 冷房 中間冷房中温		kW	0.258 / 0.258
	消費電力 冷房 最小冷房中温		kW	0.157 / 0.157
	消費電力 暖房 定格暖房標準		kW	0.980 / 0.980
	消費電力 暖房 中間暖房標準		kW	0.307 / 0.307
	消費電力 暖房 最小暖房標準		kW	0.214 / 0.214
	消費電力 暖房 最大暖房低温		kW	1.90 / 1.90
	運転電流 (冷)		A	3.34 / 3.34
	運転電流 (暖)		A	3.14 / 3.14
	運転電流 (最大)		A	9.00 / 9.00
(注1)	力率 (冷)		%	90 / 90
	力率 (暖)		%	90 / 90
	始動電流		A	- / -

室内ユニット	形名			AIC-RP404H
	外装			ピュアホワイト(マンセルN9.1)
	外形寸法 高さ		mm	235
	外形寸法 幅		mm	950
	外形寸法 奥行		mm	690
	総質量		kg	24
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			発泡ポリスチレン，ポリエチレンフォーム
	送風装置 送風機			シロッコファン
	送風装置 風量 (注7) 急/強+/強/弱+/弱		m^3/min	14.0 / 12.2 / 11.5 / 9.8 / 9.0
	送風装置 電動機		kW	0.094
	エアフィルタ			室内ユニットに付属
	運転調整装置	(注3)		リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）			20(塩ビ管)
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	51 / 50 / 49 / 44 / 43
	運転音(音圧レベル) (注6) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	36 / 35 / 34 / 29 / 28
	電熱装置			取付不可

室外機	形名			ROA-RP403HS
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法 高さ		mm	550
	外形寸法 幅		mm	780
	外形寸法 奥行		mm	290
	総質量		kg	34
	圧縮機 形式			全密閉形
	圧縮機 圧縮機用電動機定格出力		kW	0.73
	圧縮機 極数			6
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御 (冷)			電子制御弁
	冷媒制御 (暖)			電子制御弁
	送風装置 送風機			プロペラファン
	送風装置 標準風量		m^3/min	42.0
	送風装置 電動機		kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	-
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) (冷)		dB	61
	定格騒音(音響パワーレベル) (注5) (暖)		dB	64
	運転音(音圧レベル) (注6) (冷)		dB	45
	運転音(音圧レベル) (注6) (暖)		dB	50
	IPコード			IPX4
法定冷凍トン				0.96
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R32・0.80
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計	漏電遮断器	(注8)		15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器 開閉器容量		A	15
	手元開閉器 ヒューズ		A	10
	配線用遮断器		A	15
	電源配線			線径 / 電源線こう長(最大)
				単線1.6mm 19 / 19
				単線2.0mm 30 / 30
				撚線3.5mm² 34 / 34
				撚線5.5mm² 54 / 54
				撚線8.0mm² - / -
				撚線14.0mm² - / -
				撚線22.0mm² - / -
				撚線38.0mm² - / -
連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード	(500mまで)			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 定格風量は「急」です。
(注8) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

品名	東芝パッケージエアコン仕様表 （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）	図番	T2521500	01	東芝キヤリア株式会社
		セット名称	RCSA04043MU	213	