

セット名称 **RBRAO4033JMU**

仕様表 (室内ユニット) AID-RP403BH

(室外機) ROA-RP403J

天埋ビルトイン
冷専

東芝パッケージエアコン (空冷式天井埋込形ビルトインタイプ)

(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力			kW	3.6 < 1.0 ~ 4.0 >			室 外	形 名		ROA-RP403J		
	額 熱 比			-	0.71				外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		
	定格冷房標準エネルギー消費効率			-	3.53 / 3.53				外形寸法	高 さ	mm	550	
	中間冷房標準能力			kW	1.7					幅	mm	780	
	中間冷房中温能力			kW	1.8					奥 行	mm	290	
通年エネルギー消費効率 (注4)	最小冷房中温能力			kW	1.4			機 体	総 質 量		kg	35	
	APF2015 (JIS B 8616:2015)			-	5.2 / 5.2				圧 縮 機	形 式	全密閉形		
	APF (JIS B 8616:2006)			-	5.5 / 5.5					圧縮機用電動機定格出力	kW	0.73	
	電 源			(注2)	単相 200V 50/60Hz					極 数	6		
	電 気 特 性 (注1)	消費電力	定格冷房標準	kW	1.02 / 1.02			外 機	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ		
中間冷房標準			kW	0.354 / 0.354			冷 媒 制 御		電子制御弁				
中間冷房中温			kW	0.313 / 0.313			送風装置		送 風 機	プロペラファン			
最小冷房中温			kW	0.232 / 0.232					標 準 風 量	m³/min	40.0		
運転電流 (最大)		A	5.60 / 5.60 13.2 / 13.2			電 動 機			kW	0.043			
室 内 ユ ニ ッ ト	力 率			%	91 / 91			高 圧 ス イ ッ チ		MPa	-		
	始 動 電 流			A	- / -			低 圧 ス イ ッ チ		MPa	-		
	形 名			AID-RP403BH				保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
	外 装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				ケ ー ス ヒ ー タ		W	-		
	コ ー ド	送風装置	外形寸法	高 さ	mm	275			定格騒音(音響パワーレベル)		(注7) dB	61	
送風装置			幅	mm	700			運転音(音圧レベル)		(注8) dB	45		
			奥 行	mm	925			IPコード		IPX4			
			総 質 量	kg	26			法定冷凍トン		0.53			
ツ ー ト		送風装置	電 動 機	kW	0.150			設 計 圧 力		高 圧 部	MPa	4.15	
	出荷時機外静圧		Pa	20.0			低 圧 部		MPa	2.21			
	機外静圧設定範囲 (注6)		Pa	20-30-40-50-65-80-100			冷媒・出荷時封入量		kg	R32・0.80			
	風量限界(下限)		m³/min	8.0			冷媒追加不要の最大実長		m	20			
	風量限界(上限)		m³/min	15.0			冷媒追加量		g/m	20			
エ ー ン	エ ア フィ ル タ			室内ユニットに付属				室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
	運 転 調 整 装 置			(注3)	リモコンスイッチ								
	ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)									
	定格騒音(音響パワーレベル) (注7)	急/強+/強/弱+/弱	dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52			最 大 実 長		m	30			
				45 / 43 / 41 / 39 / 37			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
電 源 配 線	運転音(音圧レベル) (注8)		dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37									
	急/強+/強/弱+/弱												
	電 熱 装 置		取付不可			電 源 配 線	漏 電 遮 断 器		(注9)	15A、30mA 0.1sec以下			
							手元 開閉器容量	A	15				
									15				
							配 線 用 遮 断 器		A				
リ モ コ ン コ ー ド						電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)				
							単線1.6mm		11 / 11				
							単線2.0mm		18 / 18				
							燃線3.5mm²		20 / 20				
リ モ コ ン コ ー ド							燃線5.5mm²		31 / 31				
							燃線8.0mm²		- / -				
							燃線14.0mm²		- / -				
							燃線22.0mm²		- / -				
							燃線38.0mm²		- / -				
リ モ コ ン コ ー ド						電 源 配 線	連 室 外 機 ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 間		50 m以下	単線1.6mm×3本			
				</									